

1953



საქართველოს სსრ განათლების სამინისტრო
სამინისტრო

ბეჭედებათა და ინსპასიუათა

ბეჭედები СБОРНИК

ПРИКАЗОВ И ИНСТРУКЦИЙ

Министерства просвещения Грузинской ССР

10

თავმომავლი



ბ რ ძ ა ნ ე ბ ე

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროსადმი

№ 900

1959 წლის 6 აგვისტო

საბავშვო სახლებში 1959 წლის II კვარტალში ჩატარებული
შემოწმების შედეგების შესახებ

საბავშვო სახლების, სპეცსკოლებისა და სკოლამდელ დაწესე-
ბულებათა განყოფილების მიერ მიმღინარე წლის მეორე კვარტალ-
ში შემოწმებულია სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობა: ბორჯო-
მის, გეგეჭკორის, კასპის, რუსთავის, საჩხერის, შუამთის, ნორიოს,
კოჯორის მე-3, მე-4 და მე-5 საბავშვო სახლებში. დოკუმენტური
რევიზია ჩატარდა: გეგეჭკორის, ბორჯომის, კასპის, შუამთის, ვა-
კის, საჩხერის, თელავის, რუსთავის, ნორიოს და კოჯორის მე-5 სა-
ბავშვო სახლებში.

შემოწმებული საბავშვო სახლებიდან სასწავლო-აღმზრდელო-
ბითი მუშაობა კარგადაა დაყენებული კასპისა და კოჯორის მე-5
საბავშვო სახლებში. მათ სამუშაო გეგმებში ასახულია სასწავლო-
აღმზრდელობითი მუშაობის ძირითადი საკითხები, ტარდება მეთო-
დური თათბირები და ლია მეცადინეობები. დირექტორები და
სასწავლო-სააღმზრდელო ნაწილის გამგეები ესწრებიან მეცადინე-
ობას სააღმზრდელო ჯგუფებში და აძლევენ საჭირო მითითებებს.
სათანადო სიმაღლეზეა დაყენებული ბავშვთა ორგანიზაციების მუ-
შაობა. ყურადღება ეთმობა შრომითი სწავლების საქმეს. ბავშვებში
დანერგილია შრომითი ჩვევები. ამ საბავშვო სახლებში კარგადაა
დაყენებული აღსაზრდელთა თვითმომსახურების საქმე.

მიუხედავად აღნიშნულისა, ზოგიერთ საბავშვო სახლში სას-
წავლო-აღმზრდელობითი მუშაობა ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე-
ბორჯომის, შუამთის, კოჯორის მე-3, მე-4, რუსთავის და ნორიოს
საბავშვო სახლებში აღმზრდელები ნაკლები პასუხისმგებლობით
ეკიდებიან გეგმების შედგენისა და ჩატარებული მუშაობის აღრიც-

ხეის საქმეს. არადამაკმაყოფილებლადაა დაყენებული შრომითი ცავა
ლება ბორჯომისა და რუსთავის საბავშვო სახლებში; მოუწყობელთა
სახელოსნოები და არ აქვს საჭირო იარაღ-ხელსაწყოები გეგეჭკო-
რის და რუსთავის საბავშვო სახლებს; სათამაშოების, სასწავლო
და დიდაქტიკური ნივთების უქონლობა იგრძნობა კოჯრის მე-3,
მე-4, ნორიოს და შუამთის საბავშვო სახლებში; შუამთის საბავშვო
სახლში კეთილმოუწყობელია კარმიდამო და ნაგებობები; რბილი
და მაგარი ინვენტარი აკლია შუამთის, ნორიოს და კასპის საბავ-
შვო სახლებს; შუამთის და გეგეჭკორის საბავშვო სახლებში მენიუ
ერთფეროვანია; სუსტად მუშაობს სამედიცინო პერსონალი ბორ-
ჯომის, შუამთისა და გეგეჭკორის საბავშვო სახლებში; მოუწესრი-
გებელია აღსაზრდელთა და მუშა-მოსამასახურეთა პირადი საქმეები
ნორიოს, გეგეჭკორის, საჩხერის და რუსთავის საბავშვო სახლებში;
რუსთავის, შუამთის და ნორიოს საბავშვო სახლებში არ ეთმობა
ჯეროვანი ყურადღება მეთოდურ მუშაობას და აღმზრდელთა
ქვალიფიკაციის ამაღლების საქმეს.

სასწავლო-აღმზრდელობითი დარგის ნაკლოვანებები და დარ-
ღვევები განსაკუთრებით დამახასიათებელია ნორიოსა და შუამთის
საბავშვო სახლებისათვის. ნორიოს საბავშვო სახლის სასწავლო-
სააღმზრდელო ნაწილის გამგე კ. ხიდაშელი ვერ ფლობს რუსულ
ენას, არ აქვს საბავშვო სახლში მუშაობის გამოცდილება, არ იც-
ნობს საბავშვო სახლის წესდებას, არ იცნობს და არ ხელმძღვანე-
ლობს საღირექტივო მასალებით.

შუამთის საბავშვო სახლში არ დგას სათანადო სიმაღლეზე
სასწავლო აღმზრდელობითი მუშაობა. ბავშვებში არ არის გამომუ-
შავებული კოლექტივში ქცევის ჩევევები, ერთმანეთის მიმართ მე-
გობრულად არ არიან განწყობილნი. სიტყვათა მარაგი ღარიბი
აქვთ. აღმზრდელები ვერ აწარმოებენ სწორ აღმზრდელობით პე-
დაგოგიურ მუშაობას. ამ საბავშვო სახლის დირექტორმა ამბ. ვ.
ჭურლულაშვილმა მთელი თავისი მუშაობა წარმართა საბავშვო
სახლის სამეურნეო-საფინანსო საქმიანობის გამოსასწორებლად, რის
შედეგად აღრე ჩავარდნილი ეს უბანი ამოსწია, მაგრამ დღემდე
ვერ შესძლო სასწავლო აღმზრდელობით მუშაობაზე კონტროლისა
და ხელმძღვანელობის გაწევა.

დარღვევებს აქვს ადგილი აგრეთვე საბავშვო სახლების საფი-
ნანსო-სამეურნეო საქმიანობაშიაც. ბორჯომის, გეგეჭკორის და საჩ-
ხერის საბავშვო სახლებში ბიუჯეტი არ სრულდება ნორმალურად;
ადგილი აქვს გადახარჯვებსა და აუთვისებლობას; გეგეჭკორის სა-

ბავშვო სახლში ადგილი ჰქონდა საქონლის საბაზრო ფასებში ნაღდ
ანგარიშზე შეძენის შემთხვევას; არასწორადაა გაფორმებული ასეთი მუნიციპალიტეტი ბუნებრივი ბორჯომის, გეგეჭკორის, თელავის, რუს-
თავის და საჩხერის საბავშვო სახლებში; ბორჯომის და თელავის საბავშვო სახლებში სამივლინებო თანხების გაფორმება არასწო-
რადაა ნაწარმოები; გაკის, ბორჯომის, გეგეჭკორის, საჩხერის, თე-
ლავის და რუსთავის საბავშვო სახლებში აღსაზრდელები არ მა-
რაგდებიან დაწესებული ნორმისა და ასორტიმენტის კვების პრო-
დუქტებით; აღსაზრდელთა ტიანსაცმელ-ფეხსაცმელით მოუმარავებ-
ლობა იგრძნობა გეგეჭკორის, ნორიოს და საჩხერის საბავშვო სახ-
ლებში; საბუნებრივო ანგარიშწარმოება სრულიად მოუწესრიგე-
ბელია საჩხერის საბავშვო სახლში. ამ საბავშვო სახლის ბუნებრი-
ტერის მ. მაჭავარიანს დარღვევებზე და აღნიშნულ ნაკლის გამოსწო-
რებაზე წინა წლებშიაც ჰქონდა მითითებული, მაგრამ არ აქვს რა
სათანადო ცოდნა და მონდომება აიმაღლოს კვალიფიკაცია—მოუ-
წესრიგებელი აქვს ეს საქმე.

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ნორიოს საბავშვო სახლის სასწავლო - აღმზრდელობითი ნაწილის გამგე კ. ხიდაშელი, სასწავლო-აღმზრდელობით მუშა-
ობაზე არასათანადო ხელმილვანელობისათვის გათავისუფლდეს და-
კავებული თანამდებობიდან და გამოყენებული იქნეს შესაფერის სამუშაოზე.

2. ნორიოს საბავშვო სახლის დირექტორს პ. სალუქვაძეს მიეთითოს სასწავლო-აღმზრდელობით დარგში არსებული ნაკლო-
ვანებებისათვის, მასვე დაევალოს ახალი სასწავლო წლის დაწყე-
ბამდე წარმოადგინოს განათლების სამინისტროში მასალები საბავ-
შვო სახლისა და მასთან არსებული შვიდწლიანი სკოლის აღმზრ-
დელ-მასწავლებელთა კადრების შემადგენლობის გადასინჯვის მიზნით.

3. შუამთის საბავშვო სახლის დირექტორს ვ. ჭურლულაშვილს მიეთითოს სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის დარგში დაშვებუ-
ლი ნაკლოვანებებისათვის და დაევალოს უმოკლეს ვადაში აღმოფხვ-
რას ისინი.

4. დაევალოს საჩხერის საბავშვო სახლის დირექტორს გ.
ხვედელიძეს გაათავისუფლოს თანამდებობიდან ბუნებრიტერი მ. მა-
ჭავარიანი, როგორც შეუფერებელი და შეარჩიოს ამ თანამდებობი-
სათვის კვალიფიციური მუშაკი.

5. დაევალოს ზემოთ ჩამოთვლილი საბავშვო სახლების ღრეული რექტორებს და ბუნებრივი უმოკლეს დროში უზრუნველყონა განვითარებისა და ბრძანებაში და ნარკვებ მასალებში (აქტებში) აღნიშნულ ნაკლოვანებათა ლიკვიდაცია, სახელდობრ:

ა) მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდონ გეგმებისა და სხვა დოკუმენტაციის შედგენისა და ჩატარებული მუშაობის აღრიცხვის საქმეს;

ბ) გააძლიერონ ჯგუფების მეცადინეობებზე დასწრება და აღმზრდელებისადმი მეთოდური დახმარება;

გ) ხელი შეუწყონ აღმზრდელებს და მასწავლებლებს იდეურ-პოლიტიკური დონისა და კვალიფიკაციის ამაღლების საქმეში;

დ) განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ აღსაზრდელთა შრომითი სწავლების საქმეს; გააფართოონ და შეავსონ საჭირო იარაღ-ხელსაწყოებით და მასალებით სასწავლო-სახელოსნოები, აგრეთვე გულდასმით შეისწავლონ შრომის ინსტრუქტორთა კვალიფიკაცია, იმის დასადგენად თუ რამდენად ამართლებენ ისინი დაკავებულ თანამდებობას;

ე) დაუყოვნებლივ შეიძინონ საბავშვო სახლისათვის საჭირო ყველა სახელმძღვანელო, სასწავლო ნივთი და დიდაქტიკური მასალა;

ვ) მოაწესრიგონ ნაგებობები და კარმიდამო, წესრიგში მოიყვანონ საწოლები, სასადილო, სამეცადინო ოთახები და სხვა;

ზ) შეიძინონ საბავშვო სახლისათვის საჭირო რბილი და მაგარი ინვენტარი;

თ) გააუმჯობესონ აღსაზრდელთა სამედიცინო მომსახურება;

ი) მიაღწიონ მომწოდებელი ორგანიზაციებიდან კვების პროდუქტების დაწესებული ნორმითა და ასორტიმენტით მიღებას დაბრკოლებათა შემახვევების შესახებ დაუყოვნებლივ აცნობონ განათლების სამინისტროს მომარაგებისა და დამხმარე წარმოებათა განყოფილებას, საჭირო ზომების მისალებად;

კ) დაუყოვნებლივ მოიყვანონ სრულ წესრიგში აღსაზრდელთა და მუშა-მოსამსახურეთა პირადი საქმეები;

ლ) არ დაუშვან საბავშვო სახლის დამტკიცებული ბიუჯეტი-დან გადახრა (გადახარჯვა და აუთვისებლობა);

მ) სამივლინებო თანხები გაიანგარიშონ და გასცენ არსებული წესისა და ნორმების ზუსტად დაცვით;

ნ) აღსაზრდელები უზრუნველყონ ტანსაცმელ-ფეხსაცმელით, არსებული ნორმების მიხედვით და გამოუმუშაონ ბავშვებს მათი მოვლის ჩვევები;

ო) განსაკუთრებული ყურადღება მიაქციონ საბუხჰაკონტრო
დოკუმენტების ხარისხიან და დროულ გაფორმებას, აგრეთვე დაუშვან ანგარიშწარმოებაში შეცდომები და დარღვევები;

პ) აღკვეთონ საქონლის ნაღდ ანგარიშზე შეძენის პრაქტიკა;

ჟ) ა/წ 1 ოქტომბრისათვის წარმოადგინონ საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროში მოხსენებითი ბარათი გატარებულ ლონისძიებათა შესახებ.

ს ა ფუძველი: საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს კოლეგიის 1959 წლის 31 ივლისის დადგენილება.

საქართველოს სსრ განათლების

მინისტრის მოადგილე

მ. ბურჭულაძე

ბ რ ძ ე ნ ე ბ ე

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროსადმი

№ 923

1959 წ. 10 აგვისტო

საბავშვო ბალებში 1959 წლის II კვარტალში ჩატარებული
შემოწმების შედეგების შესახებ

მიმღინარე წლის II კვარტალში შემოწმებულ იქნა ქ. ბათუ-
მის, ვანისა და ქარელის რაიონების საბავშვო ბალების მუშაობა. შე-
მოწმებით დადასტურდა, რომ ზოგ საბავშვო ბალში ჯერ კიდევ
არ არის შექმნილი მუშაობისათვის საჭირო პირობები. ვანის სა-
ბავშვო ბალი შეუფერებელ ბინაშია მოთავსებული, ფართობის სიმ-
ცირის გამო დღის ძილი არ ეწყობა, პროდუქტების საწყობი მე-
ტალ ვიწროა, ხოლო სამზარეულოდ ფიცრული ქოხია გამოყენე-
ბული.

ქ. ბათუმის მე-17 და ვანის საბავშვო ბალებს მოუწესრიგებე-
ლი აქვთ სამეცადინო ოთახები, ჯგუფებში არ იგრძნობა პედაგო-
გიური გარემო. მოუწყობელია ბუნებისა და სათამაშოების კუთ-
ხეები.

შემოწმებულ საბავშვო ბალებში ეზოები არაა კეთილმოწყო-
ბილი.

ვანისა და ბათუმის მე-17 საბავშვო ბალებს აკლიათ მაგარი
და რბილი ინვენტარი, სასწავლო ნივთები და სათამაშოები, პედა-
გოგიური და საბავშვო მხატვრული ლიტერატურა.

ბავშვებში არ იგრძნობა კულტურულ-ჰიგიენური ჩვევები, არ
აქვთ ინდივიდუალური პირსახოცები და ხელსაწმენდები, აღსაზრ-
დელები მოუწესრიგებელი სახით მოდიან საბავშვო ბალში; შემოწ-
მების მომენტში ვანის საბავშვო ბალში ბავშვებს არ პქონდათ
ცხვირსახოცები, ეცვათ ჭუჭყიანი ხალათები, ხელების დაბანის

შემდეგ 15 — 20 ბავშვი ერთი პირსახოცით სარგებლობდა. ბათუ-
მის მე-17 საბავშვო ბალში არ არის პირსაბნები, ბავშვები ხელპრეს
წყლის სასმელ ბაქთან იბანდნენ და ამავე ბაქის ონკანიდან (ჭიქის
გარეშე) სვამტნენ წყალს.

ცუდია ბავშვთა დასწრება ბათუმის მე-17 და ვანის საბავშვო
ბალებში, ჯგუფში საშუალოდ 12 — 17 ბავშვი ესწრება.

სისტემატურად ირღვევა რეჟიმი ვანის, ქარელისა და ბათუ-
მის მე-17 საბავშვო ბალებში, რაც გამოწვეულია დილით ბავშვების
გვიან შექრებით, ეს იმის შედეგია, რომ მშობლებთან მუშაობას
ჯეროვანი ყურადღება არ ექცევა.

ვანის საბავშვო ბალში დარღვეულია პედაგოგიური საათების
განაწილება, ძირითადი აღმზრდელი ა. ქვანია ჯგუფში მუშაობს
8 საათს (ნაცვლად 6-ისა), შემცვლელი აღმზრდელი მ. ნიკოლაიშვი-
ლი კი 3 საათს (ნაცვლად 4-ისა), ხოლო გამგე გ. სირბილაძე
ჯგუფში 2 საათით შედის.

აღმზრდელებს ა. ქვანიასა და ც. ლორთქიფანიძეს არ ჰქონ-
დათ ყოველკვირეული სამუშაო გეგმები, ისინი საფუძვლიანად არ
იცნობენ საბავშვო ბალის სახელმძღვანელოს პროგრამულ მოთხოვ-
ნებს, არ იმაღლებენ კვალიფიკაციას.

საბავშვო ბალები არ მარაგდებიან ხორცით, რძით, ხილითა
და ბოსტნეულით, რის გამო მენიუ მეტად ლარიბი და ერთფერო-
ვანია.

ჯერ კიდევ არ არის მოწესრიგებული პროდუქტების ხარჯების
აღრიცხვიანობის საქმე. ვანის საბავშვო ბალში არასწორად იწე-
რება ფაქტურა, ფაქტურის გამოწერა ხდება დღის ბოლოს, ან
მეორე დღეს. ბათუმის მე-17 საბავშვო ბალში კი ფაქტურა სულ
არ იწერება.

ვანის საბავშვო ბალის ჯგუფებში არ არის გამოკრული მეცა-
დინეობის განრიგი, დღის რეჟიმი, ბავშვთა მორიგეობა.

სათანადოდ ვერ ხელმძღვანელობენ საბავშვო ბალებს ბათუმის
მე-17 საბავშვო ბალის გამგე მ. ზამკოვაკია და ვანის საბავშვო
ბალის გამგე გ. სირბილაძე. მ. ზამკოვაკიას არა აქვს პედაგოგის
სახე, იგი მუდამ თვითნებობს, უხეშობს მშობლებთან. არღვევს
შრომის დისკიპლინას, ხანგამოშვებით ცხადდება დაწესებულებაში.
ეს ცველაფერი გავლენას ახდენს საბავშვო ბალის მთელ მუშაობაზე.
თანამშრომელთა შორისაც არაჯანსაღი დამოკიდებულებაა.

განათლების განყოფილებები ჯეროვან ყურადღებასა და დახ-
მარებას ვერ უწევენ საბავშვო ბალებს.

1. მიღებულ იქნას ცნობად, რომ ვანის რაიონის განათლების განყოფილების ბრძანებით სამუშაოდან განთავისუფლებულია ვანის საბავშვო ბალის გამგე გ. სირბილაძე.

2. სუსტი პედაგოგიურ-აღმზრდელობითი მუშაობისათვის მა- ეთითოთ ვანის საბავშვო ბალის აღმზრდელებს ა. ევანიასა და ც- ლორთქითანიძეს და გაფრთხილებულ იქნან, რომ მომავალში თუ არ გამოასწორებენ მუშაობას მათ მიმართ მიღებული იქნება უფრო მკაცრი ზომები.

3. მიღებულ იქნას ცნობად, რომ ბათუმის განათლების გან- ყოფილების ბრძანებით სამუშაოდან მოხსნილია ბათუმის მე-17 სა- ბავშვო ბალის გამგე მ. ზამკოვაკაია.

4. ბათუმის, ქარელისა და ვანის განათლების განყოფილება- თა გამგეებმა:

ა) შესაფერისი ხელმძღვანელობა გაუწიონ საბავშვო ბალებს და პერიოდულად შეამოწმონ მათი მუშაობა;

ბ) სისტემატური კონტროლი აწარმოონ საბავშვო ბალებში პროდუქტების აღრიცხვიანობის საქმიანობაზე.

5. აფხაზეთისა და აჭარის ასსრ განათლების მინისტრებმა, სამხრეთ ოსეთის ა/ო, ქალაქებისა და რაიონების განათლების გან- ყოფილებათა გამგეებმა საბავშვო ბალების პედაგოგიური კალებით დაკომპლექტების დროს იხელმძღვანელონ საქართველოს სსრ გა- ნათლების სამინისტროს 1955 წლის 13 სექტემბრის № 1589 ბრძა- ნებით, რათა საბავშვო ბალებში არ იქნას დაშვებული არასპეცი- ალური განათლების მქონე პირები.

6. დაისვას საკითხი ცეკვაშირის გამგეობის წინაშე, რომ ცეკვაშირის ადგილობრივი ორგანოები სისტემატურად არღვევენ საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს 1955 წლის 2 დეკემბრის № 685 დადგენილებას საბავშვო ბალების კვების პროდუქტებით მომარაგების შესახებ.

7. საბავშვო სახლების, სპეცსკოლებისა და სკოლამდელ და- წესებულებათა განყოფილებამ (უფროსი ამს. ვ. ჩინჩალაძე) თვალ- ური ადევნოს ამ ბრძანების შესრულებას.

საფუძველი: საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს კოლეგიის 1959 წლის 7 აგვისტოს დადგენილება.

საქართველოს სსრ განათლების

მინისტრი

გ. ნ. ჯიბლაძე,

ბ რ ძ ე ნ ი პ ე

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროსადმი

№ 950

1959 წლის 15 აგვისტო

სკოლების, სკოლა-ინტერნატების, პედიონსტიტუტებისა
და საბავშვო დაწესებულებათა მშენებლობის
მიმდინარეობის შესახებ

აღინიშნოს, რომ სკოლების, სკოლა-ინტერნატების, პედაგო-
გიური ინსტიტუტებისა და საბავშვო დაწესებულებების მშენებ-
ლობა არადამაქმაყოფილებლად მიმდინარეობს: ა/წ 1 აგვისტოსა-
თვის განათლების სამინისტროს ლიმიტით (შვიდი თვის გეგმით)
გათვალისწინებული 29.080 ათასი მანეთიდან ათვისებულია 19.766
ათასი მანეთი, ხოლო საბინაო მშენებლობის ლიმიტით დაგეგმილ
14.471 ათასი მანეთიდან — 7.428 ათასი მანეთი.

ნელი ტემპით მიმდინარეობს სასკოლო შენობათა მშენებ-
ლობა:

ქ. თბილისის ორჯონიჯიძის რაიონში (გეგმა 1.619 ათასი მან.,
შესრულება 766 ათ. მანეთი), მშენებლობა არ არის უზრუნველყო-
ფილი მუშახელით, სამშენებლო მასალებითა და ტრანსპორტით.
მშენებლობას აწარმოებს „მთავართბილმშენი“.

სამგორის რაიონის სოფ. ვაზიანში (გეგმა 730 ათასი მან.
შესრულება 11. ათასი მანეთი) შესრულებულია მხოლოდ მიწის სამუ-
შაოები, აკლია როგორც სამშენებლო მასალები, ისე მუშახელი.
მშენებლობას აწარმოებს „მთავართბილმშენი“.

ქ. გორში (გეგმა 515 ათასი მან. შესრულება 110 ათასი მა-
ნეთი), მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის
სამინისტროს № 3 ტრესტის № 1 სამშენებლო სამმართველო;

ბოლნისის რაიონის სოფ. მუავეწყალში (გეგმა 499 ათასი მან.,
შესრულება 165 ათასი მან.), აკლია ხე-ტყის მასალა და მუშახელი,

მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს
ტროს № 2 ტრესტი;

საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ტროსტი

დმანისში (გეგმა 333 ათასი მანეთი, შესრულება 120 ათასი მან.), მშენებლობა არ არის უზრუნველყოფილი სამშენებლო მასალებითა და მუშახელით; მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტი; მუშახელს დროზე არ უხდიან გასამრჯელოს, რის გამოც ხდება მათი განთესვა;

ყვარელში (გეგმა 337 ათასი მან., შესრულება 129 ათასი მან., ივლისის თვეში ათვისებულია 20 ათასი მანეთი). მშენებლობა უზრუნველყოფილი არ არის მუშახელით, ტრანსპორტითა და სამშენებლო მასალებით; მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტის ყვარლის სამშენებლო უბანი;

ჭიათურის რაიონის სოფ. ზოდში (გეგმა 184 ათასი მან., შესრულება 42 ათასი მანეთი), მშენებლობას აწარმოებს „ჭიათურ-მარგანშენი“, ტრესტი № 9; ჩაყრილია საძირკველი, შესრულებული სამუშაოების ხარისხი სრულიად უვარებისია, ობიექტი არ არის უზრუნველყოფილი მუშახელითა და სამუშაოს კვალიფიციური მწარმოებლით. მშენებლობას არა აქვს კალენდარული გეგმა;

წალენჯიხაში (გეგმა 701 ათასი მან., შესრულება 209 ათასი მან.), მშენებლობაზე არ ჰყავთ სპეციალისტი—კალატოზები, აკლიათ სამშენებლო მასალები; მშენებლობას აწარმოებს მშენებლობის სამინისტროს ტრესტი № 2;

ახმეტაში (გეგმა 6000 ათასი მან., შესრულება 23 ათასი მან.), მშენებლობას აწარმოებს მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტის წინანდლის სამშენებლო სამონტაჟო სამართველო, მშენებლობას ხელს უშლის პემზა-ბეტონის ბლოკების უქონლობა, რომელიც საჭიროა სართულშუა გადახურვისათვის რკინა-ბეტონის კონკებს შორის ჩანადებებად; მშენებლობა უნდა დამთავრდეს მიმდინარე წელს, სართულშუა გადახურვის ხარისხი დაბალია;

ლენტებში (გეგმა 340 ათასი მან., შესრულება 135 ათასი მან.), მშენებლობას აკლია მუშახელი და ტრანსპორტი, შეღენილი არ არის კალენდარული გეგმა; (მშენებლობას აწარმოებს გელათ-შახტმშენი);

ქ. ფოთში (გეგმა 703 ათასი მანეთი, შესრულება 132 ათასი მანეთი), მშენებლობას აწარმოებს „კოლხიდმშენი“; მშენებლობაზე არ არის პემზა-ბეტონის ბლოკები, რაც საჭიროა სართულშუა გადახურვაში რკინა-ბეტონის კონკებს შორის ჩანადებებად, მშენებლო-

ბას აკლია აგრეთვე მექანიზმები, მშენებლობის ხარისხი დაბალია.

მესტიაში (გეგმა 283 ათასი მან., შესრულება 42 ათასი მან.), მშენებლობა ნელი ტემპით მიმდინარეობს, აკლია მუშახელი და ტრანსპორტი, მშენებლობას აწარმოებს მესტიის რაიონმასკომის სამშენებლო სარემონტო კანტორა;

ქარელში (გეგმა 320 ათასი მანეთი, შესრულება 240 ათასი მან., ივლისის თვეში ათვისებულია 20 ათასი მანეთი), მშენებლობას აკლია მუშახელი და სამშენებლო მასალები (ხე-ტყე, ცემენტი და აგური). მშენებლებს არა აქვთ კალენდარული გეგმა, მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 3 ტრესტის პირველი სამმართველო.

ნელი ტემპით მიმდინარეობს აგრეთვე სკოლა-ინტერნატების სასწავლო კორპუსების მშენებლობა: ქ. თბილისის ლენინის რაიონში (გეგმა 90 ათასი მან., შესრულება ჯერ არც კი დაუწყიათ);

დუშეთის რაიონის სოფელ ბარისახოში (გეგმა 584 ათასი მანეთი, შესრულება 200 ათასი მანეთი), მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტი, მშენებლობაზე მეტად მცირე რაოდენობით არის მუშახელი, სამშენებლო მასალები და ტრანსპორტი:

ქ. სოხუმში (გეგმა 1134 ათასი მანეთი, შესრულება 498 ათასი მან.), მშენებლობას აწარმოებს მშენებლობის სამინისტროს № 6 ტრესტი, მშენებლობას აკლია გადახურვისათვის ფილები და ელექტრომასალები;

თეთრიწყაროს (გეგმა 331 ათასი მან., შესრულება 150 ათასი მან.), მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს ტრესტი № 2; მშენებლობა ნელი ტემპით მიმდინარეობს;

ხულოში (სკოლა-ინტერნატის რეკონსტრუქცია, გეგმა 245 ათასი მან., შესრულება 137 ათასი მან.), მშენებლობას აკლია ხე-ტყე, ცემენტი და მუშახელი. მშენებლობას აწარმოებს ხულოს რაიონის აღგილობრივი მეურნეობის კომბინატის სარემონტო კანტორა;

ქ. სტალინირის პედაგოგიური ინსტიტუტის სტუდენტთა საერთო საცხოვრებლის მშენებლობა. (გეგმა 990 ათასი მანეთი, შესრულება 159 ათასი მან.); მშენებლობას აკლია სამშენებლო მასალები და ტრანსპორტი.



ასევე ნელი ტემპით მიმდინარეობს:

ქ. სოხუმის სკოლა-ინტერნატის საძინებელი და სამეურნეო კორპუსების, სასადილოსა და რვაბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (გეგმა 613 ათასი მან.; შესრულება 294 ათასი მან.), აკლია ფილები გადახურვისათვის და ელექტრო მასალები, მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს ტრესტი № 6;

ქ. სტალინირის სკოლა-ინტერნატის საძინებელი და სამეურნეო კორპუსების, სასადილოსა და რვაბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (გეგმა 994 ათასი მანეთი, შესრულება 276 ათასი მანეთი), აკლია სამშენებლო მასალები (აგური და ცემენტი), მშენებლობას აწარმოებს სამხრეთ ოსეთის სამშენებლო სამმართველო;

ქ. თბილისში სტალინის რაიონში არსებული სკოლა-ინტერნატის შენობაზე საერთო საცხოვრებლისა და სპორტდარბაზის მიშენება (გეგმა 1066 ათასი მან., შესრულება 181 ათასი მანეთი), აკლია სამშენებლო მასალები, მშენებლობას აწარმოებს „მთავარ-თბილმშენი“.

გურჯაანის სკოლა-ინტერნატის საძინებელი და სამეურნეო კორპუსების, სასადილოსა და რვაბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა, (გეგმა 1.000 ათასი მან., შესრულება 750 ათასი მან.), აკლია ხე-ტყის მასალა და პემზა-ბეტონის ბლოკები გადახურვისათვის. არ არის მზად კარ-ფანჯრები, მშენებლობას აწარმოებს მშენებლობის სამინისტრო № 2 ტრესტის № 6 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველო.

ზუგდიდის სკოლა-ინტერნატის სამეურნეო კორპუსის მშენებლობა (გეგმა 400 ათასი მან., შესრულება 117 ათასი მან.), აკლია სამშენებლო მასალები და მუშახელი, მშენებლობას აწარმოებს „ინგურკომბინატის“ კაპიტალური მშენებლობის განყოფილება;

ახალსოფლის (ზუგდიდის რაიონი) სკოლა-ინტერნატის სამეურნეო კორპუსისა და სასადილოს მშენებლობა (გეგმა 737 ათასი მან., შესრულება 129 ათასი მან.), აკლია სამშენებლო მასალები და მუშახელი;

მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტის № 3 სამშენებლო სამმართველო;

წულუკიძის სკოლა-ინტერნატის სამეურნეო კორპუსის მშენებლობა (გეგმა 367 ათასი მან., შესრულება 155 ათასი მან.); მშენებლობას აწარმოებს წულუკიძის საკოლმეურნეობათაშორისო მშენებლობის განყოფილება;


მარნეულის სკოლა-ინტერნატის სამეურნეო კორპუსის მშენებლობა (გეგმა 393 ათასი მან., შესრულება 76 ათასი მან.), აკლია სამშენებლო მასალები, მშენებლობას აწარმოებს მარნეულის საკოლმეურნეობათაშორისო მშენებლობის განყოფილება;

კალდახვარის (გუდაუთის რაიონი) სკოლა-ინტერნატის მშენებლობა (გეგმა 260 ათასი მან., შესრულება 33 ათასი მან.), აკლია სამშენებლო მასალები;

კაჭრეთის (გურჯაანის რაიონი) საძინებელი და სამეურნეო კორპუსების, სასადილოს და რვაბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (გეგმა 1.066 ათასი მან., შესრულება 394 ათასი მან.), აკლია სამშენებლო მასალები: ხე-ტყე, პემზა-ბეტონის ბლოკები, პარკეტი, მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტის № 6 სამშენებლო-სამონტაჟო სამშართველო;

ორჯონივიძის რაიონის სოფ. კიცხში სკოლა-ინტერნატის საძინებელი და სამეურნეო კორპუსების, სასადილოსა და რვაბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობა (გეგმა 1,116 ათასი მანეთი, შესრულება 159 ათასი მან.); აკლია ხე-ტყის მასალა და ნაწილობრივ ტრანსპორტი, მშენებლობას აწარმოებს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს № 2 ტრესტის № 9 სამშენებლო სამართველო;

ქედის რაიონის სოფ. მახუნცეთის სკოლა-ინტერნატის სასადილოს მშენებლობა (გეგმა 354 ათ. მან. შესრულება 147 ათ. მან.), აკლია მუშახელი, მშენებლობას აწარმოებს ქედის რაიონის აღგილობრივი მეურნეობის კომბინატის სარემონტო კანტორა.

სკოლების, სკოლა-ინტერნატებისა და სხვა ობიექტების მშენებლობის ასეთი ჩამორჩენის ძირითადი მიზეზი ის არის, რომ ობიექტები არ არის უზრუნველყოფილი საჭირო სამშენებლო მასალებით, მუშახელით (განსაკუთრებით დამხმარე მუშებით), ტრანსპორტით და მუშაობის სუსტი ორგანიზაციით.

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. დაევალოთ აფხაზეთისა და აჭარის ასსრ განათლების მინისტრებს, სამინისტრო ავტონომიური ოლქებისა და იმ რაიონების (ქალაქების) განათლების განყოფილებათა გამგეებს, სადაც მიმდინარეობს სკოლების, სკოლა-ინტერნატებისა და საბავშვო დაწესებულებების მშენებლობა:

ა) ყოველდღიური კონტროლი და საჭირო დახმარება ; წიონ მშენებელ ორგანიზაციებს, მათთან ერთად დასახონ კონკურს; ტული ღონისძიებანი არსებული ნაკლოვანებების უახლოეს დროში აღმოფხვრისა და მთავრობის მიერ დადგენილ ვადებში მშენებლობის გეგმის შესრულების უზრუნველსაყოფად;

ბ) დადგენილი წესის მიხედვით, ყოველთვიურად, აგრეთვე სხვა დროსაც, როდესაც გამოვლინებულ იქნება მშენებლობის გეგმის შესრულებისათვის ხელის შემშლელი პირობები, მოახსენონ რაიონის (ქალაქის) მშრომელთა დეპუტატების საბჭოს აღამსკომს და საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს საჭირო ზომების მისაღებად.

2. დაევალოს სამინისტროს კაპიტალური მშენებლობის განყოფილებას (უფროსი ამხ. ა. ლადუა) მიიღოს საჭირო ზომები ტექნიკური ზედამხედველების მუშაობის გასაძლიერებლად თითოეულ სამშენებლო ობიექტზე, აგრეთვე განათლების ადგილობრივ ორგანოებზე კონტროლისა და დახმარების გასაუმჯობესებლად.

3. ეთხოვოს საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს:

ა) დაავალოს მომმარაგებელ ორგანიზაციებს და საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს, რათა უმოკლეს ვადაში მოამარაგონ სამშენებლო ობიექტები (სკოლები, სკოლა-ინტერნატები და სხვა) ხის მასალით, აგურით, ცემენტით, პემზა-ბეტონის ბლოკებით, ფილებით, ელექტრომასალებით, პარკეტით და სხვა სამშენებლო მასალით, რაც საჭიროა 1959 წლის მშენებლობის გეგმით გათვალისწინებული ობიექტებისათვის, პირველ რიგში, მიმდინარე წელს ექსპლუატაციაში გადასაცემი ობიექტების დასამთავრებლად;

ბ) დაავალოს იმ რაიონებისა და ქალაქების მშრომელთა დეპუტატების საბჭოების აღმასკომებს, სადაც სკოლების, სკოლა-ინტერნატებისა და საბავშვო დაწესებულებათა მშენებლობა მიმდინარეობს, ყოველდღიური კონტროლი და დახმარება გაუწიონ მშენებელ ორგანიზაციებს, პერიოდულად განიხილონ მშენებლობის გეგმების შესრულების მიმდინარეობა, დასახონ და გაატარონ საჭირო ღონისძიებანი მშენებლობის გეგმების დროულად და მაღალ-ხარისხოვნად შესრულების მიზნით; გამოუყონ თითოეულ სამშენებლო ობიექტს საჭირო რაოდენობით მუშახელი (განსაკუთრებით დამხმარე მუშახელი), მშენებელი ორგანიზაციების მოთხოვნის საფუძველზე;

გ) დაავალოს საქართველოს სსრ ავტოტრანსპორტის სამინისტროს, საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროსა და

და მისი სამშენებლო ტრესტების მოთხოვნის საფუძველზე, თითო ეული სამშენებლო ობიექტი უზრუნველყოს საჭირო ტრანსპორტი შეუფერხებლად;

დ) დაავალოს საქართველოს სსრ მშენებლობის სამინისტროს მიიღოს გადამჭრელი ზომები იმისათვის, რომ თითოეულ სამშენებლო ობიექტს ჰქონდეს სამუშაოების შესრულების მოფიქრებულად შედგენილი კალენდარული გეგმა, რათა თითოეული ობიექტის (სკოლის, სკოლა-ინტერნატის და სხვა) მშენებლობას ხელმძღვანელობდეს კვალიფიციური და შრომისუნარიანი მუშაკი, კარგი ორგანიზატორი, რომელიც მჭიდროდ დარაზმავს ობიექტზე ყველა მომუშავეს გეგმის დროულად და მაღალხარისხოვნად შესრულებისათვის.

საქართველოს სსრ განათლების

მინისტრი

გ. ნ. ჯიბლაძე

ბ რ ძ ა ნ ე ბ ი

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროსადგი

№ 955

1959 წლის 18 აგვისტო

საქართვო სწავლების საშუალო სკოლების აგრონომ
 და ინჟინერ მასწავლებელთა პედაგოგიური მინიმუმის
 კურს-სემინარების მოწყობის შესახებ

ვითვალისწინებთ რა იმას, რომ საქართველოს სს რესპუბლიკის საშუალო ზოგადსაგანმანათლებლო შრომითი პოლიტექნიკური სკოლების IX კლასებში 1959-1960 სასწავლო წლიდან საქართვო სწავლების ხელმძღვანელად გამოყენებული იქნებიან წარმოებებში, საბჭოთა მეურნეობებსა და კოლმეურნეობებში მომუშავე სპეციალისტები (ინჟინერები, აგრონომები, ტექნიკოსები და სხვა), რომელთაც არა აქვთ პედაგოგიური განათლება და მოსწავლეებთან თეორიული და პრაქტიკული მუშაობის გამოცდილება, საჭიროდ მიმაჩნდა აღნიშნული სპეციალისტებისათვის პედაგოგიური მინიმუმის კურს-სემინარის მოწყობა.

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ა/წლის 20 აგვისტოდან მოწყობა საქართვო სწავლების საშუალო სკოლის IX კლასების მოსწავლეებთან საქართვო სწავლების ხაზით მომუშავე სპეციალისტებისათვის პედაგოგიური მინიმუმის ერთკვირიანი კურს-სემინარები.

2. აღნიშნული კურს-სემინარების ორგანიზაცია და ჩატარება დაეკისროს საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტს და ამავე ინსტიტუტის ქუთაისის ფილიალს.

3. აღმოსავლეთ საქართველოს სკოლების მთელი კონტინგენტისა და დასავლეთ საქართველოს რუსული სკოლების კონტინგენ-

ტისათვის კურს-ემინარი მოეწყოს ქ. თბილისში, დასაცლეთ საქართველოს ფართული სკოლების კონტინგენტისათვის კი—ქ. ქუთაისში.

4. დამტკიცდეს მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტის მიერ წარმოდგენილი პედაგოგიური მინიმუმის კურს-სემინარის თემატიკა.

5. დაევალოს საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს საგეგმო საფინანსო სამმართველოს (ამხ. ალ. კვაჭაძე) უზრუნველყოს მასწავლებელთა დახელოვნების ინსტიტუტისა და ქუთაისის ფილიალის დაფინანსება აღნიშნული კურს-სემინარებისათვის საჭირო თანხებით.

6. აღნიშნულ კურს-სემინარის ჩატარებაზე ხელმძღვანელობა და კონტროლი დაევალოს საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს კადრების განყოფილებას და სკოლების სამმართველოს.

საქართველოს სსრ განათლების

მინისტრის მოადგილე

თ. ზახაშვილი

ბ հ ძ ე ნ ე ძ ე

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროსადგი

N^o 1056

1959 წლის 12 სექტემბერი

საბავშვო ბალების მუშაობის შემოწმების
შედეგების შესახებ

საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო კონტროლის კომისიის შემოწმებით დადასტურდა, რომ რესპუბლიკის საბავშვო ბალებმა უკანასკნელ წლებში გააუმჯობესეს მუშაობა. მაგრამ იმის გამო, რომ საბავშვო ბალების არსებული ქსელი ვერ აკმაყოფილებს მოსახლეობის გაზრდილ მოთხოვნილებას, უმეტესი საბავშვო ბალები გადატვირთულია კონტინგენტით (ქ. თბილისი 35-ე, 45-ე, მე-80, სოხუმის მე-2, ბათუმის მე-4). ჯგუფებში 30-40 ბავშვია ჩარიცხული, რაც დიდად აფერხებს ნორმალურ მუშაობას.

რიგი საბავშვო ბალებისა მოთავსებულია შეუფერებელ კერძო პირთა ბინებში (ქუთაისის მე-11, მე-12 და სურამის საბავშვო ბალები), ზოგან კი საბავშვო ბალების ცალკეულ ოთახებში კერძო მობინადრეები ცხოვრობენ (ქ. თბილისის მე-4, მე-11, მე-15, მე-16, 49-ე, 62-ე, 66-ე, 69-ე, 72-ე და 90), ხოლო ხუთი საბავშვო ბალის (ქ. თბილისის მე-15, 26-ე, 28-ე, 56-ე და 132-ე) შენობა, რომლებიც სამამულო ომის პერიოდში სამხედრო უწყებას ჰქონდა გადაცემული, დღემდე არა განთავისუფლებული და დაბრუნებული.

მცირეა სადღელამისო საბავშვო ბალების რიცხვი, რაც ვერ აკმაყოფილებს მშრომელთა გაზრდილ მოთხოვნილებას.

რესპუბლიკის რიგ საბავშვო ბალში ფართობის სიმცირის გამო არ არის მოწყობილი დღის ძილი. ქ. ქუთაისის მე-16 საბავშვო ბალის შენობა ავარიულ მდგომარეობაშია, რემონტს საჭიროებს ქ. თბილისის 61-ე და ხაშურის № 1 საბავშვო ბალის შენობები.

შემოწმებულ საბავშვო ბალებში არა საკმაო რაოდენობითაც
მაგარი და რბილი ინვენტარი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია ის
გარემოება, რომ რესპუბლიკაში არ შზადდება ასაკის შესაფერდისი
საბავშვო ავეჯი (სკამები, მაგიდები, კარადები, საწოლები და სხვა).

მაგარი და რბილი ინვენტარის უქონლობის გამო არადამაკ-
მაყოფილებელი მდგომარეობა შექმნილი ქ. თბილისის 26-ე, სუ-
რამისა და სხვა საბავშვო ბალებში.

საბავშვო ბალებში მცირე რაოდენობით არის სათამაშოები,
დიდაქტიკური ხელსაწყოები და სასწავლო ნივთები.

არ არის მოწყობილი ბუნების კუთხეები, არ აქვთ ცოცხალი
ობიექტები, ნაკლებად აქვთ თვალსაჩინო მასალები, ბავშვებს არ
აცნობენ გარემო ცხოვრებას, ხელს არ უწყობენ შემოქმედებითი
თამაშის გაშლას, შრომითი ჩვევების აღზრდას და სხვა (სტალინი-
რის № 1, მე-2, ზუგდიდის მე-7, თბილისის 26-ე, 37-ე, 42-ე, 46-ე,
61-ე, 76-ე, მე-80, ქუთაისის მე-3, მე-12, ხაშურის № 1, სურამის,
ბათუმის მე-17).

არადამაკმაყოფილებლადაა დაყენებული ბავშვების ფიზიკური
აღზრდის საქმე სტალინირის № 1, მე-4, ზუგდიდის მე-4, ბათუმის
მე-17 და ქ. თბილისის 42-ე საბავშვო ბალებში. ზოგან საჭირო
ყურადღება არ ექცევა მშობლიურ ენაზე სწორად მეტყველების
საქმეს (თბილისის 46-ე, მე-80, ზუგდიდის მე-4, მე-7 და ბათუმის
მე-4 საბავშვო ბალები).

არის შემთხვევები, როცა აღმზრდელთა ერთი ნაწილი სრულ-
ყოფილად ვერ ფლობს იმ ენას, რომელზედაც უხდებათ ბავშვებთან
მეცადინეობის ჩატარება (ქ. თბილისის 26-ე, 46-ე, 76-ე საბავშვო
ბალებში).

არადამაკმაყოფილებლადაა დაყენებული მუსიკალური აღზრდის
საქმე. ბავშვების უმრავლესობამ არ იცის სიმღერის ტექსტი, ვერ
არკვევს შესწავლილ საბავშვო მუსიკალურ ნაწარმოებებს და სხვა
(თბილისის 46-ე, 49-ე, მე-80, ზუგდიდის მე-4, ბათუმის მე-4, მე-17,
ქუთაისის მე-12, სურამის საბავშვო ბალები).

ზოგ საბავშვო ბალში ჯეროვანი ყურადღება არ ექცევა პე-
დაგოგიური მუშაობის აგეგმვა-აღრიცხვის საქმეს. აღმზრდელთა
სამუშაო გეგმები შედგენილია ფორმალურად, მათში არაა ასახული
პროგრამით მოცემული მუშაობის სახეები, სისტემატურად არ
აწარმოებენ ჩატარებული მუშაობის აღრიცხვას (სოხუმის მე-2,
ქუთაისის მე-2, მე-3, მე-12, სურამის, ზუგდიდის მე-4, ბათუმის
მე-4, მე-17, ხაშურის, თბილისის 26-ე, 46-ე, 76-ე, მე-80 საბავშვო
ბალები).

სერიოზული ნაკლოვანებანი ახასიათებს საბავშვო ბაღზეის
სამედიცინო მომსახურებას, შემოწმებულ საბავშვო ბალებში ექიმი
და ექთანი სამუშაოზე კვირაში ორჯერ ცხადდებიან 3-4 ათასობის
არ ტარდება ბავშვთა ლრმა საექიმო შემოწმება და თერმომეტრი
ზაკია, მედპერსონალი მონაწილეობას არ ლებულობს მენიუს შედ-
გენასა და კალორიების გამოანგარიშებაში, ნაკლები ყურადღება
ექცევა დაწესებულებისა და ბავშვების სანიტარულ მდგომარეობას.

შემოწმების პერიოდში რიგ საბავშვო ბალში ანტისანიტარული
მდგომარეობა იყო (ბათუმის მე-17, ქ. თბილისის 26-ე, 61-ე, 95-ე
და პირველი გამაჯანსალებელი საბავშვო ბალი).

ხშირად სავაჭრო ორგანიზაციები დაგვიანებით აწვდიან ბა-
ლებს ნორმირებულ პროცესებს: ბოსტნეულს, ახალ ხილს, ხორცს,
რძეს, კვერცხს და რძის ნაწარმს. ამის გამო, მენიუ ღარიბია, კა-
ლორიულობა და ცხიმიანობა ღაბალია, ამზადებენ ერთფეროვან,
უგემურ და დაბალხარისხოვან კერძებს.

ზოგ საბავშვო ბალში არ არის წესრიგში საბუხპალტრო დო-
დოკუმენტაცია (ქ. თბილისის 61-ე, 65-ე და სურამის საბავშვო
ბალები). ფაქტურებში ადგილი აქვს გაცემული პროცესების
რაოდენობის გადაკეთებას, ხშირად პროცესები დამატებულია და
მიწერილი.

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. აქარისა და აფხაზეთის ასსრ განათლების მინისტრებმა,
სამხრეთ ოსეთის ა/ო, ქალაქებისა და რაიონების განათლების გან-
ყოფილებათა გამგეებმა:

ა) გაითვალისწინონ ბრძანებაში აღნიშნული ნაკლოვანებანი
და მომავალში არ დაუშვან მსგავსი შემთხვევები;

ბ) მუდმივი მეთვალყურეობის ქვეშ იყოლიონ საბავშვო ბალე-
ბი. აღმოუჩინონ მათ ქმედითი დახმარება როგორც მეთოდურ, ისე
სამეურნეო საკითხებში;

გ) სისტემატური კონტროლი დააწესონ საბავშვო ბალების
პროცესებით მომარაგებისა და მისი სწორად ხარჯვის საქმია-
ნობაზე;

დ) უზრუნველყონ საბავშვო ბალები მაგარი და რბილი ინვენ-
ტარით, სასწავლო ნივთებითა და სათამაშოებით.

2. მომარაგებისა და დამხმარე წარმოებათა განყოფილებაშ
(უფროსი ამხ. არველაძე) სისტემატური დახმარება გაუწიოს საბავ-
შვო ბალებს რბილი და მაგარი ინვენტარით მომარაგების საქმეში.

3. კაპიტალური მშენებლობის განყოფილებამ (უფროსი მდგრადი):

1960 წლისათვის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს ბრძანებაში აღნიშნული საბავშვო ბალების რემონტი.

4. საგეგმო-საფინანსო სამმართველომ (უფროსი ამხ. ა. კვა-ჭაძე) 1960 წლის ბიუჯეტში გაითვალისწინოს თბილისის ერთ-ერთი საბავშვო ბალის სადღელამისო საბავშვო ბალად გადაკეთება.

5. მიღებულ იქნას ცნობად რომ:

ა) საქართველოს სსრ მინისტრთა საბჭოს სახელმწიფო კონტ-როლის კომისიამ საბავშვო ბალების შემოწმების შედეგები აცნობა საქართველოს სსრ ჯანმრთელობის დაცვისა და ვაჭრობის სამინისტ-როებს საჭირო ღონისძიებების გასატარებლად;

ბ) ხაშურის რაიკომის, აჭარის ასსრ განათლების სამინისტ-როს კოლეგიის, სოხუმის, სტალინირის, ქუთაისის საქალაქო აღმას-კომებისა, ზუგდიდის, ქ. თბილისის ლენინის, სტალინის, ოქტომბრის, ორჯონიშვილის და 26 კომისრის რაიონების რაიალმასკომების მიერ მიღებულია გადაწყვეტილებები შემჩნეული ნაკლოვანებებისა და დარღვევათა გამოსასწორებლად. განთავისუფლებულია სამუშაოდან 6 მუშაკი, აღმინისტრაციული სასჯელი დაედო 46 მუშაკს.

6. დაისვას საკითხი ქ. თბილისის მშრომელთა დეპუტატების აღმასკომის წინაშე რათა განთავისუფლებული იქნას ქ. თბილისის მე-15, 26-ე, 28-ე, 56-ე და 132-ე საბავშვო ბალების შენობები, რომლებიც არადანიშნულებით არიან გამოყენებული.

7. საბავშვო სახლების, სპეცსკოლებისა და სკოლამდელ დაწე-სებულებათა განყოფილებამ (უფროსი ამხ. ვ. ჩინჩალაძე) თვალყუ-რი ადგენოს ამ ბრძანების შესრულებას.

საფუძველი: საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს კოლეგიის 1959 წლის 11 სექტემბრის დადგენილება.

საქართველოს სსრ განათლების

მინისტრი

გ. ნ. ჯიბლაძე

აფხაზეთისა და აჭარის ასსრ განათლების მინისტრებს,
სამხრეთ ოხეთის აგრონომიური თლიქის, რაიონების
(ქალაქების) განათლების განყოფილებათა გამგეებს

სამუშაოზე მოწყობისა და უმაღლეს და საშუალო სპეციალურ
სასწავლებულებში შესასვლელად საშუალო სკოლის კურსდამთავრე-
ბულთათვის დახასიათება-რეკომენდაციების გაცემის წესის შესახებ
შემოსულ შეკითხვებთან დაკავშირებით საქართველოს სსრ განათ-
ლების სამინისტრო განმარტავს:

1. აღნიშნული დახასიათებები საშუალო სკოლის კურსდამ-
თავრებულებს უნდა მიეცეთ სიმწიფის ატესტატიან ერთად. დახა-
სიათება-რეკომენდაციებს ხელს აწერენ სკოლის დირექტორი, სა-
ზოგადოებრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მოწმდება
სკოლის ბეჭდით.

2. დახასიათება - რეკომედაციებში მოცემული უნდა იყოს
კურსდამთავრებულის უნარისა და მიღრეკილების, შრომისადმი მი-
სი დამკაიდებულების, დისკიპლინის ინირებულობის, სკოლის საზოგადო-
ებრივ ცხოვრებაში აქტივობის ვრცელი პედაგოგიური დახასიათება.
დახასიათება-რეკომენდაციებში აღნიშნული უნდა იყოს პედაგოგიური
საბჭოს აზრი იმ შრომითი საქმიანობის შესახებ (საშუალო და
უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლის ჩათვლით), რომელშიც კურს-
დამთავრებულს უფრო მეტი სარგებლობის მოტანა შეუძლია, სკო-
ლის დამთავრების მომენტისათვის მისი ინდივიდუალური მონაცე-
მების შესაბამისად.

3. დახასიათება-რეკომენდაციები კურსდამთავრებულებს უნდა
მიეცეთ მათი პირადი საქმეების, ბრძანების წიგნის, საკლასო ურ-
ნალებისა და სკოლაში არსებული სხვა დოკუმენტების ჩანაწერების,
აგრეთვე მასწავლებლების, კლასის ხელმძღვანელების, საზოგადოებ-
რივი ორგანიზაციების ხელმძღვანელების, სკოლის აღმინისტრაციის
პედაგოგიური დაკავილებებისა და პედაგოგიურ საბჭოზე აზრთა
გაცელა-გამოცვლის საფუძველზე.

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტრო წინადადებას
გაძლიერება ეს მითითებები გააცნოთ ყველა საშუალო სკოლის ხელმ-
ძღვანელს.

საქართველოს სსრ განათლების
მინისტრი

გ. ჯიბლაძე

ე ა მ ტ კ ი ც ე ბ
 საქართველოს სსრ განათლების
 მინისტრი გ. ჯიბლაძე
 1959 წ. 14 სექტემბერი

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს სკოლებსა სკოლა ინტერნატებსა და საბაზო სახლებში მოსწავლეთა თვითმომსახურების შესახებ

კანონი „ცხოვრებასთან სკოლის კავშირის განმტკიცებისა და ჩვენს ქვეყანაში სახალხო განათლების სისტემის შემდგომი განვითარების შესახებ“ განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს მოსწავლეთა ფინანსურულ და პრაქტიკულ მომზადებას ფიზიკური შრომისათვის.

თვითმომსახურება წარმოადგენს საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის მარტივ სახეს და მწარმოებლური შრომისათვის მოსწავლეთა მომზადების საწყის საფეხურს.

თვითმომსახურებაში იგულისხმება სათავსოს დალაგება, საჭმლის მომზადებაში მონაწილეობის მიღება, სასადილოში ამხანაგების მომსახურება, ტანსაცმლის წვრილმანი შეკეთება, სკოლის ეზოგარეონს მოვლა, თვალსაჩინო ხელსაწყოების დამზადება და შეკეთება.

მოწინავე სკოლების მუშაობის პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ თვითმომსახურება ბავშვთა შრომითი აღზრდის აუცილებელი ნაწილია.

მოსწავლეთა თვითმომსახურებით შრომის დიდი აღმზრდელობითი მნიშვნელობა აქვს. თვითმომსახურების პროცესში მოსწავლეები ეწევენან შრომის, იარაღდებიან ფიზიკური შრომის ჩვევებითა და ცოდნით, სწავლობენ მოზრდილთა შრომის დაფასებას, პატივისცემით ეკიდებიან ფიზიკური შრომის ყველა სახეს; მოსწავლეებს უვითარდებათ ინიციატივა, თვითმოქმედება, ნებისყოფა.

ამასთან ერთად ბავშვთა კოლექტივში მტკიცდება ჯანსაღი საზოგადოებრივი აზრი და ვითარდება მათში ესთეტიკური დამოკიდებულება შრომისადმი.

როდესაც მოსწავლეები თვითონ წმენდენ იატაკს და პონაზალებენ პარკეტს, ისინი უფრო მეტად ზრუნავენ იმაზე, რომ შემოიტანონ მტვერი და ტალახი, დაიცვან ყველგან სისუფთავე და წესრიგი.

თვითმომსახურების ცალკეულ დავალებათა შესრულების პროცესში მოსწავლეებში მუშავდება და მტკიცდება ჰიგიენურ-კულტურული ჩვევები. იწრთობა მათი ორგანიზმი და მტკიცდება ჯანმრთელობა.

თვითმომსახურებითი შრომის დიდი აღმზრდელობითი გავლენა ბრწყინვალედ დაამტკიცა გამოჩენილი საბჭოთა პედაგოგის ა. ს. მაკარენკოს მდიდარმა გამოცდილებამ. მთელი ეს გამოცდილება აგებულია ქომუნისტური აღზრდის ურყყვ პრინციპზე—აღზრდა შრომაში, შრომის საშუალებით, შრომისათვის.

თვითმომსახურება ხელსაყრელ პირობებს ქმნის მოსწავლეთა კოლექტივის ორგანიზაციისა და კოლექტივიზმის სულისყვითებით აღზრდისათვის. საყოფაცხოვრებო-სამეცნიერო შრომის პროცესში მოსწავლეები ეჩვევიან ორგანიზატორულ მუშაობას, დისციპლინას, კოლექტივის წინაშე პასუხისმგებლობას, თავისი ინტერესების დაქვემდებარებას კოლექტივის ინტერესებისადმი. ამასთან ერთად, მოსწავლეთა თვითმომსახურების განკორციელებას აქვს დიდი საგანმანათლებლო მნიშვნელობა მათი სანიტარულ-ჰიგიენური კულტურის ღონის ამაღლების თვალსაზრისით.

რესპუბლიკის ზოგიერთმა სკოლამ უკანასკნელ დროს მოსწავლეთა თვითმომსახურებითი შრომის დარგში კარგი გამოცდილება დაავრცეა. ამ სკოლების უფროსი კლასების მოსწავლეები ალაგებენ საკლასო ოთახებს, სასწავლო კაბინეტებს, წმენდენ იატაკს, აპრიალებენ პარკეტს, მორიგეობენ სკოლასა და კლასში.

თვითმომსახურებითი შრომის ყველა სახე თავის გამოხატულებას პოულობს სკოლისა და კლასის შანაგანაწესში.

ფრიიდ საჭირო სამუშაოთა სწორი ორგანიზაცია და სისტემატური შესრულება ამ სკოლებში წარმოადგენს სკოლის დირექტორის, კლასის ხელმძღვანელების, მთელი პედაგოგიური კოლექტივის, კომისარის, პიონერული და მოსწავლეთა ორგანიზაციების, მმობელთა კომიტეტების განსაკუთრებული ყურადღების საგანს.

განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ქ. თბილისის 88-ე სკოლის მოსწავლეთა თვითმომსახურების სწორი ორგანიზაცია. ამ სკოლაში მაქსიმალურად შემცირებულია ტექნიკური პერსონალი და მოსწავლენი სანიმუშო სისუფთავეს იცავენ. რაც მთავარია, ბავშვებში გამომუშავდა შრომისა და კულტურული ქცევის ვევები, და მშობლიური სკოლის კოლექტიურად მოვლის გრძნობა.

ახლა, როცა სკოლის შესახებ მიღებული კანონის საფუძვლი
ჟე მთელი საბჭოთა ხალხი ახორციელებს განათლების სისტემის
გარდაქმნას, თვითმომსახურებითი შრომის სწორი ორგანიზაციისა
და გეგმაზომიერი დანერგვის საკითხს განსაკუთრებული მნიშვნე-
ლობა ენიჭება ყოველმხრივ განვითარებული ადამიანის, კომუნის-
ტური საზოგადოების შეგნებული მშენებლის ფორმირების საქმეში.

ცხადია, რომ თვითმომსახურებისას ბავშვების მიერ შესასრუ-
ლებელ სამუშაოთა მოცულობა თანდათან უნდა რთულდებოდეს და
იზრდებოდეს ბავშვთა ასაკის ზრდასთან ერთად, მათი ორგანიზმის
ანატომიურ-ფიზიოლოგიურ თავისებურებათა გათვალისწინებით.

ამასთან, მხედველობაში ისიც უნდა იქნეს მიღებული, რომ
ბავშვები ხასიათდებიან თავისებური, სწრაფი რეაგირებით გარე-
მოსაღმი, ინფექციურ დაავადებათა აღვილი ამთვისებლობით, რაც
მოითხოვს ბავშვთა დატვირთვის სწორ რეგლამენტირებას და
შრომითი პროცესების განსაზღვრას ბავშვთა ასაკის, სქესისა და
ჯანმრთელობის მდგომარეობის მიხედვით.

ამასთან უნდა გაძლიერდეს სანიტარულ-საგანმანათლებლო
მუშაობა მოსწავლეთა შორის, რათა ისინი კარგად იცნობდნენ პი-
რადი პიგიენის მოთხოვნებს, სათავსოების დაცვა-დასუფთავების
წესებსა და ტექნიკას, ჰაერის გაჭრებისა და მტკერთან ბრძო-
ლის საშუალებებს. სკოლები უზრუნველყოფილი უნდა იქნენ თვით-
მომსახურებისათვის საჭირო ინვენტარითა და მასალებით (მტკერ-
სასრუტი, პარკეტის საპრიალებელი, ცოცხი, საჭმენლი ტილო და
სხვ.), პირადი პიგიენის საგნებით (პირსახოცი, საპონი), სპეცტან-
საცმელით და ა. შ. კლასის ხელმძღვანელები, სკოლის სამედიცინო
პერსონალი და მშობელთა კამიტეტი მოსწავლეებს სისტემატურ
ზედამხედველობას, ხელმძღვანელობას, დახმარებასა და კონტროლს
უნდა უწევდნენ მუშაობის პროცესში.

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტრო თვლის, რომ
მოსწავლეთა თვითმომსახურებითი შრომა შეიძლება განისაზღვროს
შემდეგნაირად:

შრომითი-პოლიტექნიკური სკოლები

I. უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის

ა) I—IV კლასები

წესრიგზე პქონდეს თავისი სამუშაო კუთხე, გადაწმინდოს
მტკერი მერხებიდან, ტუმბოჩქებიდან, რაფებიდან. გაწმინდოს და-
ფა ნოტიო ჩვრით. მოუაროს მწვანე ნარგავებს. იმორიგეოს კლას-

ში. შეასრულოს სანიტარის მოვალეობა. გარდა ამისა, III—IV კლასების მოსწავლეები ანიავებენ საკლასო ოთახს, ამზადებული უკუთხეს. მების გირლიანდს სკოლის მოსართავად, უვლიან ცოცხალ კუთხეს.

II. საშუალო სასკოლო ასაკის ბაგშვებისათვის

გ) V—VIII კლასები

დაალაგოს საკლასო ოთახები. დაგავოს სკოლის ეზო. გაწმინდოს თოვლი. მორთოს სკოლის დერეფნები ყვავილებითა და მცენარეებით. მონაწილეობა მიიღოს სკოლის ეზოს კეთილმოწყობაში. მოუაროს მწვანე ნარგავებსა და ცოცხალ კუთხეს. შეაკეთოს ღობე, მერხები. მოიყვანოს წესრიგში გზა-ბილიკები. მოემსახუროს სასკოლო კინოს. შეასრულოს შეფის მოვალეობა უმცროს კლასებში. იმორიგეოს კლასში, სკოლაში. მოხიდოს სათბობი მასალა ღუმელებთან. დაალაგოს თავისი სამუშაო აღგილი სახელოსნოებსა და კაბინეტებში, ჩააბაროს ხელსაწყოები, ჭურჭელი სუფთა მდგომარეობაში. გარდა ამისა, V—VIII კლასების მოსწავლეები წმინდენ იატაქს და მონაწილეობენ სკოლის გენერალურ დასუფთავებაში.

III. უფროხი სასკოლო ასაკის ბაგშვებისათვის

გ) IX—XI კლასები

დაალაგოს საკლასო ოთახები, კაბინეტები, სასპორტო დარბაზები. გარეცხოს იატაქი, დაჯავოს სკოლის ეზო. გაწმინდოს თოვლი. მორთოს სკოლის დერეფნები ყვავილებითა და მცენარეებით. მონაწილეობა მიიღოს სკოლის შეკეთებასა და გენერალურ ჯასუფთავებაში, სკოლის ეზოსა და ფიზიკური აღზრდის მოედნების კეთილმოწყობასა და სასკოლო-საცდელი ნაკეთის დამუშავებაში. მოუაროს მწვანე ნარგავებს, ცოცხალ კუთხეს. შეაკეთოს ღობე, მერხები. მოიყვანოს წესრიგში გზა-ბილიკები, მოემსახუროს სასკოლო კინოს. შეასრულოს შეფის მოვალეობა უმცროს კლასებში. იმორიგეოს კლასში, სკოლაში.

შენიშვნა: საშუალო და უფროსი სასკოლო ასაკის მოსწავლეთა თვითმომსახურებითი შრომა სკოლაში ხორციელდება სამორიგეო განრიგით, მოსწავლემ შეიძლება იმორიგეოს კვირაში ერთხელ (არა უმეტეს), მოსწავლის თვითმომსახურებითი შრომის ხანგრძლიობა მორიგეობისას არ უნდა აღემატებოდეს 40—60 წუთს.

თუ კლასი საღამოობით დაკავებულია სხვა სასწავლო და-

წესებულების მიერ, უკანასკნელი კლასს აბარებს სკოლას
სრულ წესრიგზე.

დაუშვებელია მოსწავლეთა მიერ შუქფარებისა და მრავალ-
სართულიანი შენობის ფანჯრების გაწმენდა, სანიტარული
კვანძების, სანაგვე ორმოებისა და ყუთების გასუფთავება, იღ-
მინისტრაციული და სამოსამსახურო სათავსოების დალაგება.

ბავშვთა თვითმომასახურებით შრომას ხელმძღვანელობს
სკოლის მიერ გამოყოფილი მასწავლებელი, მშობელთა კომი-
ტეტის წევრი სამედიცინო და.

სკოლა-ინტერნატები და საბავშვო სახლები

I. უმცროსი ხასკოლო ახაკის ბაგშეებისათვის

a) I—II კლასები

ჩაიცვას, გაიხადოს, დაიბანოს ხელ-პირი. დაივარცხნოს თმა
(ვაჟებმა). მიეჩიოს თავისი ლოგინის გაშლასა და ალაგებას. საჭი-
როებისას მიაკეროს ღილი. გაიწმინდოს ფეხსაცმელი და ტანსაც-
მელი. გარდა ამისა, მეორე კლასის აღსაზრდელი რეცხავს და
აუთოებს ქვესაყელოს. ცხვირსახოცეს. ინიავებს საძინებელ ოთახს.
შვლის შინაურ ფრინველებს.

b) III—IV კლასები

დაალაგოს საძინებელი ოთახი (იატაკის გარეცხვის გარეშე),
გაშალოს და აალაგოს თავისი ლოგინი. გაიწმინდოს ფეხსაცმელი
და ზედა ტანსაცმელი. აწარმოოს ტანსაცმლის წვრილი შეკეთება.
მოუაროს შინაურ ფრინველებს. გაარჩიოს ბოსტნეული.

II. საშუალო ხასკოლო ახაკის ბაგშეებისათვის

c) V—VIII კლასები

დაალაგოს ლოგინი. გაწმინდოს ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი.
ამონებმსოს წინდები. გარეცხოს თეთრეული. გააუთოვოს კასტუმი.
დაეხმაროს უმცროსებს ჩატანასა, გახდასა და თმის დავარცხნაში,
ასწავლოს და დაეხმაროს უმცროსებს დაბანაში. იმორიგეოს სასა-
დილოსა და სამზარეულოში. გაშალოს მაგიდა. მიუტანოს კერძი
აღსაზრდელებს. აალაგოს და გარეცხოს ჭურჭელი. დაეხმაროს
მზარეულს საჭმლის მომზადებაში. ისარგებლოს რადიომიმღებით,
ტელევიზორით, ელექტროუთოოთი და ელექტროქურით. მოუაროს

შინაურ ფრინველებს და მოზარდ პირუტყვს, იმორიგეოს საძირკო ბეჭდი მომავალი გარდა ამისა, VII—VIII კლასების აღსაზრდელების უნდა დაჩეხონ შეშა, ისარგებლონ გაზის ქურით, ნავთქურით.

III. უფროსი სასკოლო ახაკის ბავშვებისათვის

დაალაგოს ლოგინი, გაიწმინდოს ფეხსაცმელი და ტანსაცმელი. ამონემსოს წინდები, გარეცხოს თეთრეული, გააუთოოს კოსტუმი, შეაკეთოს ელეგტროგაყვანილობა, საყოფაცხოვრებო ელექტროხელსაწყოები. ლითონის ჭურჭელი.

აწარმოოს საძირებელი ოთახის მთლიანი დალაგება, შეასრულოს ყველა სამუშაო სასკოლო-საცდელ ნაკვეთზე მებალეობასა და მებოსტნეობაში. შეეძლოს ფრინველებისა და საქონლისათვის საკვების მომზადება, მათი მოვლა. იმორიგეოს საძირებელ ოთახში. შენიშვნა: აღსაზრდელთა მორიგეობა საძირებელ ოთახში, კვების ბლოკში ხორციელდება სამორიგეო განრიგით.

აღსაზრდელს მორიგეობა უნდა უხდებოდეს არა უმეტეს ერთხელ კვირაში.

მორიგეობა კვების ბლოკში წესდება სასაღილო დარბაზის გამტარუნარიანობისა და სამზარეულოს მუშაობის შესაბამისად, 1 მორიგე ყოველ 12—15 აღსაზრდელზე.

მორიგე აღსაზრდელი უზრუნველყოფილი უნდა იქნეს სამზარეულოში თეთრი ხალათითა და კალპაკით, საძირებელ ოთახში—მუქი ფერის ხალათით.

კვების ბლოკში სამორიგეოდ არ დაიშვებიან დაავადებული აღსაზრდელები (ბაცილმტარებლობა, კანის დაავადებანი, ჩირქოვანი დაავადებანი და სხვ.). აღსაზრდელმა შეიძლება იმორიგეოს არა უმეტეს ერთხელ 5 დღეში. დაუშვებელია აღსაზრდელთა მიერ შუქფარებისა და მრავალსართულიანი შენობის ფანჯრების გაშმენდა, სანიტარული კვანძებისა და სანაცვე ორმოებისა და ყუთების გასუფთავება, ადმინისტრაციული და სამოსამსახურო კაბინეტებისა და ოთახების (დირექტორის კაბინეტი, მედიცინური, იზოლიატორი და სხვ.) დალაგება.

აღსაზრდელთა თვითმომსახურებით შრომას კვების ბლოკში ხელმძღვანელობს მზარეული, ხოლო სხვა ადგილებში—წინასწარ გამოყოფილი აღმზრდელი.

სკოლების სამმართველოს

უფროსი

გ. საყვარელიძე

შეთანხმებულია
საქართველოს სსრ განათლების
მუშაյთა პროფესიონალის ცენტრ.
კომიტეტთან და საქართველოს
სსრ მთავარ სახელმწიფო სა-
ნიტარულ ინსპექციასთან

დამტკიცებულია
საქართველოს სსრ განათლების
მინისტრის მიერ 14 სექტემბერი
1959 წ.

უსაფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო სანიტარიის წესები
საშუალო და რვაწლიანი სკოლების სასწავლო სახელოსნოე-
ბში

1 ზოგადი დებულებები

1. პასუხისმგებლობა ამ წესების შესრულებისათვის ეკისრე-
ბათ: სკოლის დირექტორს, სასწავლო ნაწილის გამგეს, სახელოს-
ნოების გამგეს, აგრეთვე მასწავლებლებს, რომლებიც ატარებენ
პრაქტიკულ მეცადინეობებს.

2. სკოლის დირექტორი, სასწავლო ნაწილის გამგე, სახელოს-
ნოების გამგე, აგრეთვე პრაქტიკული მეცადინეობის ხელმძღვანე-
ლები ვალდებული არიან იცოდნენ ეს წესები და უზრუნველყოფ-
დნენ სასწავლო სახელოსნოების სათავსოებისა და მოწყობილობის
სრულ შესატყვისობას და მათში მუშაობის ორგანიზაციას ამ წესე-
ბის მოთხოვნების მიხედვით.

3. პრაქტიკული მეცადინეობის მასწავლებლები ვალდებული არიან ასწავლონ მოსწავლეებს სწორი და ფრთხილი მოქცევა სას-
წავლო სახელოსნოების მოწყობილობისადმი, მათზე დავალებული
სამუშაოების შესრულების უნიფათო მეთოდები და თვალყური
ადევნონ მოსწავლეთა მიერ უსაფრთხოების წესების დაცვას.

II. საერთო მოთხოვნები სასწავლო სახელოსნოების სათავსოები- სადმი

სამუშაო სათავსოების მოწყობა

4. სკოლის სასწავლო სახელოსნოების მოცულობა უნდა იყოს
არანაკლებ 13 კუბ. მეტ. თითოეულ მოსწავლეზე.

5. სასწავლო სახელოსნოს სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ
3,2 მეტრისა იატაკიდან ჭერამდე.

6. სასწავლო სახელოსნოების განლაგება ნახევრადსარტყმული სათავსოებში, რომლის სიღრმე 0,7 მეტრს არ აღემატება, მაგრამ გამოკიდებული გამონაკლისი, პროფესიული ტექნიკური ინსპექციისა და სახელმწიფო სანიტარული ინსპექციის ნებართვით, ასეთ სათავსოში ეფექტური ვენტილაციის აუცილებელი მოწყობით.

7. სასწავლო სახელოსნოები განლაგებული უნდა იქნეს ისეთ სათავსოებში, რომლებიც იზოლირებულია საკლინო სათავსოებიდან ან გამოყოფილია მათგან კაპიტალური კედლებით.

8. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოები უნდა იყოს ნათელი, თბილი და მშრალი.

9. სასწავლო სახელოსნოების იატაკი უნდა იყოს თბილი და მკერივი; მას არ უნდა ჰქონდეს პრიალა ზედაპირი და იყოს მოხერხებული დასუფთავებისათვის, სამუშაო ადგილზე იატაკის მასალის სითბოს ათვისების კოეფიციენტი უნდა იყოს არა უმეტეს 5,0 კალ/მ² საათ. გრად.

10. წლის ცივ პერიოდში სასწავლო სახელოსნოების პარის შეფარდებითი ტენიანობა უნდა იყოს 50-დან 60 %-დე, აბსოლუტური შეფარდება 8-დან 9,9 მილიმეტრამდე სინდიკის სკეტისა.

11. საძრომი და ტრანშეა გადახურული უნდა იყოს მთლიანი ფიცარნაგით იატაკთან თანპირად.

12. კარები, კიბეები და დერეფნები მოწყობილი უნდა იყოს სააღმშენებლო და ხანძარსაჭინააღმდევო წესებისა და ნორმების მოთხოვნათა მიხედვით.

დაუშვებელია კიბეებისა და დერეფნების შეხორგა.

13. სახელოსნოებში ავეჯი ისე უნდა იყოს განლაგებული, რომ არ აბნელებდეს სამუშაო ადგილს.

14. სასწავლო სახელოსნოებს, მიუხედავად მათში არსებული საენტილაციო მოწყობილობისა, ფანჯრის ლიობში უნდა ჰქონდეს ალათას საგდული ან სხვა გასაღები მოწყობილობა განიავებისათვის.

სასწავლო სახელოსნოების სათავსოთა ვენტილაცია

15. ყველა სასწავლო სახელოსნოსათვის, მიუხედავედ მათში ჰაერის გაჭუჭყიანების ხარისხისა, გათვალისწინებულ უნდა იქნეს ბუნებრივი ან მექანიკური ვენტილაცია.

16. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოებს, სადაც ერთ მოსწავლეზე 20 კუბ. მეტრზე ნაკლები მოცულობა მოდის, უნდა ჰქონ-

დეთ ვენტილაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ჰაერის ორგანიზებულ
ცვლას ერთ მოსწავლეზე არანაკლებ 30 კუბ. მეტ. საათში. საკუთრებული

სათავსოებს, რომელთა მოცულობა ერთ მოსწავლეზე 20-დან
40 კუბ. მეტრამდე, უნდა ჰქონდეთ ვენტილაცია, რომელიც უზ-
რუნველყოფს ჰაერის ორგანიზებულ ცვლას, არანაკლებ 20 კუბ.
მეტ. საათში ერთ მოსწავლეზე. სათავსოებში, რომელთა მოცულო-
ბა ერთ მოსწავლეზე 40 კუბ. მეტრს აღემატება საკმარისია მათი
განიავება.

17. დროის ცივ პერიოდში ჰაერის ნაკადის გაწოვის ასანაზ-
ღაურებლად დაიშვება გარეთა ჰაერის არაორგანიზებული მოდინება,
რომლის მოცულობა ერთ საათში არ აღემატება ერთჯერადი ჰაე-
რის ცვლას. არაორგანიზებული მოდინება დასაშვებია იგრეოვე გან-
ხორციელდეს მომიჯნე სათავსოებიდან შემოსული ჰაერით, თუ
მათში არ არის მავნე ნივთიერებათა გამონაყოფი.

18. სათავსოებში შემოსულმა გარეთა ჰაერის არაორგანიზე-
ბულმა მოდინებამ არ უნდა შექმნას სათავსოების შიგა ჰაერის
ტემპერატურის მკვეთრი დაჭვებითება.

19. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოებში სფუთა ჰაერის
მოდინება (ორგანიზებული თუ არაორგანიზებული) როგორც წესი,
უნდა ხდებოდეს სამუშაო ზონაში.
შენიშვნა: სამუშაო ზონად ითვლება სივრცე, რომლის სიმაღლე
უდრის 2 მეტრს იატაკის დონიდან.

20. ყოველ მოწყობილობას, რომელიც მუშაობის დროს გა-
მოყოფს მტერს, აირს და მძიმე სუნს, უნდა ჰქონდეს აღვილობ-
რივი გამწოვები.

სასწავლო სახელოსნოების სათავსოთა გათბობა

21. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოებში უმეტესად მოწყობილი
უნდა იყოს წყლით გათბობის სისტემა, რომლის სახურებელი მოწყო-
ბილობის ზედაპირის ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს 95°-ს.
ცალკეულ შემთხვევებში, პროფესიონალის ტექნიკური ინსპექციის
ნებართვით, დასაშვებია წყლით გათბობის სისტემის გამოყენება,
რომლის სახურებელი მოწყობილობის ზედაპირის ტემპერატურა
130 გრადუსამდეა. ამ შემთხვევაში გათბობის სახურებელი მოწ-
ყობილობები დაცულ უნდა იქნეს სითბოს არაგამტარი მასალისა-
გან დამზადებული დამცველი ბალეებით.

22. სასწავლო სახელოსნოთა სათავსოების სამუშაო ზემოა
ში ჰაერის ტემპერატურა შეიძლება მერყეობდეს 16—20 გრ და ეფექტური გრ განვითარებული განვითარებით.

23. გათბობის სახურებელი მოწყობილობები მომარაგებული უნდა იყოს სითბოს მარეგულირებელი მოწყობილობით.

24. გათბობის სახურებელი ხელსაწყოები მოხერხებული უნდა იყოს გასაწმენდად.

25. აკრძალულია თუჯის ან სხვა მსგავსი დროებითი ლუმე-ლების გამოყენება სასწავლო სახელოსნოების გასათბობად.

სასწავლო სახელოსნოების სათავსოთა განათება

26. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოები უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ბუნებრივი განათების საშუალებით.

27. სასწავლო სახელოსნოების განათების ბუნებრივი კოეფი-ციენტი უნდა იყოს არანაკლებ $0,75$ -სა.

28. ხელოვნური განათება უნდა იყოს თანაბარი. სამუშაო-ადგილს არ უნდა ეცემოდეს ჩრდილი. ელექტრონათურები მომა-რაგებული უნდა იყოს სათანადო არმატურით.

29. ხელოვნური ელექტროგანათებისას სამუშაო ზედაპირის განათებულობა უნდა იყოს არანაკლებ 50 , ხოლო ლუმინანსცეტუ-რი განათებისას—არანაკლებ 150 სუქსისა.

30. სამუშაო ადგილთან ადგილობრივი განათების ძაბვა არ უნდა აღემატებოდეს 36 კოლტს. ნათურები არ უნდა ახდენდნენ მკვეთრ დამაბრმავებელ მოქმედებას.

ნათურების დაკიდების სიმაღლე უნდა იყოს არანაკლებ 3 მეტ-რისა იატაკიდან.

შენიშვნა: ნავთით განათებისას ლამპის დაკიდების სიმაღლე შეიძლება შემცირდეს პროფესიის ცენტრალური კომი-ტეტისა და ტექნიკურ ინსპექტორთან შეთანხმებით.

სასწავლო სახელოსნოთა სათავსოების მოვლა

31. სახელოსნოთა სათავსოები, გასასვლელები, დერეფნები, კიბეები და საყოფაცხოვრებო მოწყობილობანი უნდა ინახებოდეს სუფთად და წესიერად. გათბობის მოწყობილობანი და სავენტილა-ციო დანადგარები თავის დროზე უნდა იწმინდებოდეს და სრულ წესრიგში იყოს.

32. ყოველი სასწავლო მეცადინების შემდეგ სათავსოების დატაქის დაგვა ისე უნდა მოხდეს, რომ მტვერი არ ადგეს.

33. პრაქტიკული მეცადინებისას წარმოქმნილი საწარმოო ნარჩენები (ლითონის ბურბუშელა, ხის ნარჩენები და სხვ.), მათი დაგროვების მიხედვით სისტემატურად უნდა იგვებოდეს და გროვ-დებოდეს მისთვის განკუთვნილ ადგილას.

34. სასწავლო სახელოსნოების სათავსოები უზრუნველყოფილ უნდა იქნენ კეთილხარისხოვანი სასმელი წყოით.

სასმელი წყლის ბაქები დაცულ უნდა იქნენ დაბინძურებისა-გან და მოხერხებული წყლის ცვლისათვის. სასმელი წყლის ადგილ-თან ნესტის წარმოშობა დაუშვებელია.

35. უბედური შემთხვევისას პირველი დახმარების აღმოსაჩე-ნად სასწავლო სახელოსნოში უნდა იყოს აფთიაქი სათანადო სა-მედიცინო და შესახვევი მასალებით, აგრეთვე მისამართი და ტე-ლეფონის ნომერი იმ სამკურნალო დაწესებულებისა, რომელსაც შეუძლია სამედიცინო დახმარების გაწევა.

36. სასწავლო სახელოსნოებთან უნდა იყოს ხელისაბანი, სა-პონი და პირსახოცები.

III. უსაფრთხოების ტექნიკის საერთო მოთხოვნები სასწავლო სახელოსნოებში

37. ჩარხები იდგმება მყარ საძირკველზე. ისინი გულმოდგი-ნედ უნდა შემოწმდეს თარაზოსა და შეეულზე და კარგად გამაგრდეს.

38. სართულშორისო გადახურვაზე ჩარხების დადგმისას მათი მონტაჟის შესაძლებლობა გასინჯულ უნდა იქნეს გადახურვის ტექ-ნიკური ანგარიშით.

39. ჩარხები ისე უნდა განლაგდეს, რომ:

ა) მანძილი ჩარხებსა და შენობის უძრავ ნაწილებს (კედლის, სვეტის და სხვ.) შორის უნდა იყოს არანაკლებ 300 მ. თუ მათ შორის არ არის გათვალისწინებული სამუშაო ან მომსახურების ად-გილები;

ბ) მანძილი ჩარხებსა და შენობის უძრავ ნაწილებს (კედლები, სვეტები და ა. შ.) შორის უნდა იყოს არანაკლებ 700 მ. მ., თუ მათ შორის არსებული სივრცე გამოიყენება მომსახურების ად-გილად;

გ) მანძილი ჩარხებსა და შენობის უძრავ ნაწილებს (კედლები, სვეტები და ა. შ.) შორის უნდა იყოს არანაკლებ 1000 მ. მ., თუ მათ შორის არსებული სივრცე წარმოადგენს სამუშაო ადგილს;

დ) მანძილი ჩარხებს შორის ერთ მწკრივში უნდა იყოს და
ნაკლებ 500 მ.მ., თუ მათ შორის არ არის გათვალისწინებული საფალი;

ე) მანძილი ჩარხებს შორის, მათი არასამუშაო მხრიდან გან-
ლაგებისას, უნდა იყოს არანაკლებ 500 მ. მ.;

ვ) ჩარხებს შორის სამუშაო გასავლელის სიგანე, სამუშაო
აღგილის ჩაუთვლელად, უნდა იყოს არანაკლებ 1000 მ.მ.;

ზ) სამუშაო ზონის სიგანე, ჩარხის გაბარიტული ფრონტის
მთელ სიდიდეზე უნდა იყოს არანაკლებ 750 მ.მ.;

40. ჩარხებს ირგვლივ იატაკი უნდა იყოს სჭორი და არა
სრიალი.

41. სამუშაო გასავლელის გაბარიტები კარგად უნდა იყოს
აღნიშნული.

42. მანქანები, ჩარხები, აგრეგატები და სხვა დანადგარე-
ბი სანდოდ უნდა იყოს გადალობილი საფრთხილო ნაწილებსა და
აღგილებში.

43. მანქანის, ჩარხისა და აგრეგატის ყოველი არასამუშაო
მბრუნავი ნაწილი უნდა იყოს გადალობილი.

44. ლითონისა და ხის მჭრელი ხელის ინსტრუმენტები უნდა
იყოს ბასრად აღესილი.

45. მანქანებისა და ჩარხების მბრუნავ ნაწილებზე ყველა
გამამაგრებელი და დასაყენებელი დეტალები (შპონქები, მოსა-
ჟერი ხრახნები და ა. შ.) საჭიროა მომარაგდნენ საღა საფარველე-
ბით, ხოლო დასამუშავებელი დეტალების სილრმეები მყარად გა-
კეთებული.

46. დაუშვებელია ჩარხების ან მანქანების ნაწილებზე მასალე-
ბის დაბალება.

47. ჩარხებთან და მანქანებთან, რომლებზედაც მუშაობისას
სხვადასხვა მიმართულებით ცვივა ბურბუშელა და დასამუშავე-
ბელი მასალის წერილი ნაწილაკები, უნდა დაიდგას მაგარი ფა-
რები.

48. ჩარხების ნაწილები, აგრეთვე დასამუშავებელი დეტალე-
ბი, რომლებიც დიდი კუთხური სისწრაფით ბრუნავენ, კარგად უნდა
დაბალანსდეს.

49. ჩარხებისა და მანქანების გაზეთვა, გაწმენდა, აგრეთვე
დეტალების ან მჭრელი ინსტრუმენტების გამოცვლა უნდა წარ-
მოებდეს ჩარხის ან მანქანის მთლიანი გაჩერების შემდეგ.

50. ჩარხებისა და მანქანების გასაწმენდად გამოყენებული

წირები უნდა ჩაიწყოს თავსახურავიან რკინის ყუთში და თაფის ღრობე იქნეს გატანილი სახელოსნოდან.

51. სასწავლო სახელოსნოში არსებული მოწყობილობა უნდა იყოს სრულ წესრიგზე, რეგულარულად უნდა ხდებოდეს მათი და- თვალიერება.

52. უვარებისი ჩარხები ან მანქანები ისეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ გამორიცხავდეს მათ შემთხვევით გაშვებას მოძ- რაობაში და ჰქონდეს გაკეთებული გამაფრთხილებელი პლაკატი წარწერით „უვარებისია, გაშვება აკრძალულია“.

53. მთავარი გამანაწილებელი ფარი და ჩამრთველები, რომ- ლებიც კვებავენ საჩარხო მოწყობილობას, მოთავსებულნი უნდა იყენებ კარადებში ან ყუთებში და იქტებოდეს. კარადებისა და ყუთების კორპუსები უნდა იქნეს დამიწებული.

გამშვები ჩამრთველები, გამომრთველები, ელექტრომავთულე- ბი და სხვა ელექტრომოწყობილობა სრულ წესრიგში უნდა იყოს, ხოლო მათი ღია აღვილები, რომლებიც იმყოფებიან ძაბვის ქვეშ— სათანადოდ დაცული შესაძლებელი შეხებისაგან.

54. ადვილადებადი ნივთიერებები უნდა ინახებოდეს სპეცი- ალურიად შეხამებულ სათავსოებში.

55. დაუშვებელია ჩარხებისა და მანქანების არადანიშნულები- საშებრ გამოყენება.

56. ღვედოვანი და კბილოვანი გადამცემები, გადაბმული მუფ- თები და გადაცემის სხვა საშუალებები, რომლებიც გამოდიან ჩარ- ხის ან მანქანის კონსტრუქციული გაბარიტის გარეთ, დაფარული უნდა იქნეს ღობურებითა და ჩალითით.

57. ჩარხები და მანქანები, რომლებზეც უშუალოდაა დამონ- ტაჟებული ელექტროძრავები ან ელექტროხელსაწყოები, საიმე- დოდ უნდა იქნეს დამიწებული ან ჩანულებული მოქმედი წესების მოთხოვნათა შესაბამისად.

58. ელექტროინსტრუმენტებით სამუშაოთა შესრულება (სვრე- ტელა, სახეხი მანქანები და სხვ.) უნდა წარმოებდეს რეზინის ხელთათმანებში და რეზინის ფარდაგზე.

ელექტროინსტრუმენტის კორპუსი, რომელიც 36 ვოლ. ზევით ძაბვაზე მუშაობს, უნდა იქნეს ჩამიწებული.

ელექტროინსტრუმენტის ელექტროწრედში ჩართვა უნდა წარმოებდეს სპეციალური შტეპსელის როზეტის და საკონტაქტო ჩანგლის მეოხებით, რომელიც უზრუნველყოფს ჩამამიწებლ წკირის პირველ რიგში ჩართვას.

59. ელექტროსაფენს ელექტროინსტრუმენტთან უნდა ჰქონდეს დამცველი მექანიკური დაზიანებისაგან (მავთულის შემონაცემის რეზინის მიღები და სხვა).

60. ჩარხებზე მომუშავე მოსწავლეების ტანსაცმელი ისეთ მდგომარეობაში უნდა იყოს, რომ არ მოხდეს მისი ჩარხის მოძრავი ნაწილებისა და დასამუშავებელი მასალისაგან ჩათრევა.

ჩარხზე მომუშავე მოსწავლეთა ომები კარგად უნდა იქნეს შეკრული თავსაფარით და არ ჰქონდეს დაკიდებული ბოლოები.

სახელოსნოებში მუშაობისათვის მოსწავლეებს უნდა ექნეთ ბამბის ქსოვილის ხალათები ან ჭინსაფარი სახელოებით.

61. ღუმელით გათბობის გამოყენება დასაშვებია ყოველ ცალკე შემთხვევაში ადგილობრივ სახანძრო ზედამხედველობის ნებართვით. ღუმელის საცეცხლე მოთავსებული უნდა იყოს სასწავლო სახელოსნოების გარეთ.

IV. უსაფრთხოების ზომები ლითონის ხელით დამუშავებისა და სამონტაჟო-ასაწყობი სამუშაოების შესრულებისას

62. საზეინჯლო დაზგები უნდა იყოს მყარი და საიმედოდ დაყენებული იატაკზე. დაზგის სამუშაო ზედაპირი არ უნდა იყოს გაბზარული ან გაპობილი, საზეინჯლო დაზგის ლითონის ფურცლების გარსამოსი უნდა ფარავდეს მას სწორად და არ ჰქონდეს გახეული ადგილები. გარსამოსის კიდეები ჩაკეთებული უნდა იყოს დაზგის მავილის ქვემო ნაწილურში.

63. დაზგის სიმაღლე ისეთი უნდა იყოს, რომ მოსწავლის მოხრილი ხელის ნიდაყვი ეყრდნობოდეს დაზგაზე დაყენებულ საზეინჯლო გირავის სატუჩარის ზედაპირს.

64. თუ დაზგა მაღალია, დასაშვებია სამუშაო ადგილზე ფეხ-სადგამის დაყენება. ფეხსადგამის ფართობი უნდა უზრუნველყოფდეს ყოველგვარი სამუშაოსათვის საჭირო მოძრაობის შესრულებას, მაგრამ, ყოველ შემთხვევაში, მისი სიგრძე უნდა უდრიდეს არანაკლებ 800 მ/მ-ს და სიგანე 700 მ/მ-ს.

65. საზეინჯლო გირავების ლერძთა შორის მანძილი დაზგაზე უნდა იყოს არანაკლებ 900 მ/მ. დაზგის გირავები უნდა იყოს მჭიდროდ დამაგრებული დაზგაზე. გირავების სატუჩარებს საჭიროა ჰქონდეთ მოუთელავი დევანა.

საზეინჯლო დაზგის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ 500 მ/მ-სა. გადმოცვენილი ნამსხვრევებისაგან თავდაცვის მიზნით საზეინჯლო დაზგის უკანა მხარეზე დაყენებული უნდა იქნეს.

არანაკლებ 700 მ/გ სიმაღლის ბადე არაუმეტეს 3 მ/მ. ზორბის უჯრე-
დებით ორივე მხრიდან, დაზღაზე მუშაობისას ასეთი ბადე იდგმერთ
დაზგის შუაში.

66. საზეინჯლო დაზგებს შორის მანძილი, თუ მათ შორის გან-
ლაგებულია სამუშაო აღგილი, რომლის სიგრძეზე მოძრაობენ ადა-
მიანები, უნდა იყოს არანაკლებ 1800 მ/მ.

დაზგებსა და შენობის კონსტრუქციულ ნაწილებს შორის
(კუდელი, სვეტები და სხვ.) მანძილი, თუ ამ სივრცეში განლაგებუ-
ლია სამუშაო აღგილები და საჭიროა ადამიანების მოძრაობა, უნდა
იყოს არანაკლებ 1000 მ/მ.

67. საზეინჯლო დაზგაზე თავსდება მხოლოდ მოცემული სამუ-
შაოს შესასრულებლად საჭირო ხელსაწყო, რომელიც დაზგაზე
უნდა იღოს მოხერხებულად და უხიფათოდ.

68. საგნების, საზეინჯლო ჩაქუჩებისა და კვეუოების ზედა-
პირი უნდა იყოს ოდნავ ამოზნექილი და საიმედოდ გამაგრებუ-
ლი მტკიცე, ოვალური ჭრილის მქონე ხის სახელურზე. ხელსაწყოს
სახელურები უნდა მზადდებოდეს ბლანტი და მაგარი ჯიშის ხისა-
გან (შვინდი, წიფელა და ა. შ.).

69. ხელსაწყოებს, რომელთაც წვეტიანი ბოლო აქვთ (ქლიბის
ბოლოვანა და სხვ.), გაკეთებული უნდა ჰქონდეს სახელური. ისეთი.
ხელსაწყოთი მუშაობა, რომელსაც სრულად არა აქვთ ან დაზიანე-
ბული აქვთ სახელური დაუშვებელია.

70. სარტყამ მჭრელ ინსტრუმენტებს (ლოჯი, მწერტავი, სასვ-
რეტი და სხვ.) ზედაპირის თავზე არ უნდა ჰქონდეს ნაძევები.

ლოჯის სიგრძე უნდა იყოს არანაკლებ 150 მ/მ., ხოლო გა-
მოშვერილი მისი ნაწილისა უნდა უდრიდეს 60—70 მ/მ-ს.

ჩაქუჩის დარტყმისაგან მოსწავლეთა ხელის დასაცავად დასაშ-
ვებია ლოჯზე რეზინის რგოლის გამოყენება.

71. ფიცხ ლითონებზე ლოჯით მუშაობისას (თუჯი, ბრონზა
და სხვ.) გადმოცევის ნამსხვრევებისაგან თვალის დასაცავად, გა-
მოყენებულ უნდა იქნეს დამცველი სათვალეები.

72. საქანჩე გასაღები უნდა შეესატყვისებოდეს ქანჩის ზო-
მებს, ჭანჭიერის თავს და არ უნდა ჰქონდეს ბზარი და ნაპობი.

საქანჩე გასაღების ტუჩები უნდა იყოს ზუსტად პარალე-
ლური.

გასაწევ საქანჩე გასაღებს არ უნდა ჰქონდეს ლუფტა ჭიახრახ-
ნში და მოძრავ ნაწილებში.

73. საქანჩე გასაღების ტუჩებში ქვესაღების გამოყენება უშვებელია. აკრძალულია ქანჩის მოშვება ღლჯის ან ჩაქუჩის მარებით, აგრეთვე ოწინარით გასაღების ჭაზრდის გზით.

74. ლითონის ნახერხისა და ბურბუშელის გასაწმენდად გამოყენებულ უნდა იქნეს საწმენდი ჩოთქი.

ნახერხის, ბურბუშელის ხელით გაწმენდა ან სულის შებერვით გადაყრა დაუშვებელია.

75. ჩარხების ან მანქანების დაშლისას ნაწილები უნდა დაეწყოს მათვების განკუთვნილ ადგილზე საგანგებო სადგომებით, მყარ მდგომარეობაში.

76. ჩარხის ან მანქანის დაშლამდე მიღებულ უნდა იქნეს ზომები ჩარხის ნაწილების თვითნებური მოძრაობის გასაფრთხილებლად (ელექტრო ქსელიდან გამორთვა, მოძრაობაში მომყვან ღვეფების მოხსნა).

77. დასაშლელი ჩარხების, მანქანების ცალკეული ნაწილების ან კვანძის მოხსნა უნდა შესრულდეს სამაგრის თანმიმდევრობით განთავისუფლების გზით, რომელიც იჭერს მოსახსნელ ნაწილს.

78. კვანძებისა და ნაწილების აწყობისას ჭუჭრუტანის, ხვრელის ცენტრირებისას საჭიროა გამოყენებულ იქნეს საგანგებო მოწყობილობანი. ხელით ცენტრირება საგანგებო მოწყობილობის გარეშე დაუშვებელია.

79. ჩარხის, მანქანის ან მექანიზმის აწყობისას უზრუნველყოფილ უნდა იქნეს ასაწყობი ნაწილებისა და კვანძების საიმედო გამაგრება.

80. ჩარხის, მანქანის ან მექანიზმების აწყობისას მიღებულ უნდა იქნეს ზომები იმისათვის, რათა ჩარხის ან მექანიზმის შიგნით არ დარჩეს ხელსაწყობი ან სხვ.

81. აწყობილი ჩარხის, მანქანის ან მექანიზმის სასინჯი გაშვების წინ აუცილებელია, რათა ყველა შემომფარგლავი და დამცველი მოწყობილობანი დაყენებულ იქნენ თავთავიანთ ადგილებზე.

V უსაფრთხოების ზომები ლითონის ჭრით ცივი დამუშავებისას

82. ლითონმჭრელი ჩარხები მოქმედებაში უნდა იქნეს მოყვანილი და გამოყენებული მუშაობისათვის მხოლოდ მასზე მიმაგრებული მოწაფეების მიერ, პედაგოგიური პერსონალის ნებართვით.

83. პედაგოგიური პერსონალი ყურადღებას უნდა აქცევდეს

იმას, რომ ჩარხზე მომუშავე მოწაფე აჩერებდეს მის მოქმედებას.

მცირე დროით მოშორებისას და აგრეთვე:

ა) მჭრელი იარაღის გამოცვლისას;

ბ) დასამუშავებელი ნაწილის ან მოწყობილობის დაყენების ან მოხსნისას;

გ) დასამუშავებელი ნაწილის საზომი იარაღით გაზომვისას;

დ) ლითონის ბურბუშელის აღებისას;

ე) ჩარხზე მუშაობის დამთავრებისას.

84. ჩარხის მოძრაობის მართვისათვის საჭირო სახელური, შენევარა ან სხვ. ხელსაწყო ისეთი უნდა იყოს, რომ მასზე მომუშავეს შეეძლოს კველა ოპერაციის უზითათოდ წარმოება.

85. ჩარხის სამუშაო მოძრაობის სისტრაფის შეცვლისათვის საფეხუროვან ბორბალზე ღვედის გადატანა დასაშვებია მხოლოდ მისი სრული გაჩერებისას, ხოლო ჩარხის მოძრაობის დროს—მხოლოდ შესატყვისი მოწყობილობის გამოყენებით, რაც უზრუნველყოფს ამ ოპერაციის სრულ უსაფრთხოებას.

86. ელექტროგამშეებ მოწყობილობათა ჭიკარტები, შემთხვევითი დაწოლის თავიდან აცილების მიზნით, ჩაშვებული უნდა იქნეს გასაშვები კოლოფის კორპუსში ან დაცული უნდა იქნეს დამცველი რგოლით. გასაჩერებელ ჭიკარტს უნდა ჰქონდეს განმასხვავებელი წითელი ფერი.

87. ჩარხზე დასამუშავებელი ნაწილები ზუსტად უნდა იქნეს დაყენებული და მჭიდროდ გამაგრებული.

88. ჩარხების გამშეები მოწყობილობანი და შმართველი ორგანოები სრულ ჭესრიგში უნდა იყოს და გამორიცხავდეს მათი თვითნებურად ჩართვის შესაძლებლობას.

89. ნაწილების დასამუშავებლად გამოყენებული მოწყობილობანი და ჩარხის ნაწილების დამატებითი მოწყობილობანი (გამტარი ხამუთები, კონდუქტორი, ჩარჩო და ა. შ.) უსაფრთხო კონსტრუქციისა უნდა იყოს.

90. ჩარხებს, რომლებზეც მუშაობას თან სდევს ლითონის ნამსხვრევების, ბურბუშელის ან ნაპერწელების წარმოშობა, თვალის დასაცავად უნდა ჰქონდეს მჭიდროდ მიმაგრებული დამცველი მოწყობილობანი (ეკრანები). ასეთი მოწყობილობის უქონლობისას მოსწავლეები უნდა მუშაობდნენ დამცველ სათვალეებში.

91. ჭრილობის მიღების საშიშროების თავიდან აცილების მიზნით, საჭრელი ადგილი უნდა გაიწმინდოს ბურბუშელისაგან, რისთვისაც თუ მჭრელი ხელსაწყოს კონსტრუქცია არ უზრუნველ-

ყოფს წარ-ოშობილი ბურბუშელია მსხვრევას და დახვეცას გაძოფება ნებულ უნდა იქნეს სათანადო მოწყობილობანი (კავკი და არამეტყველებული მოწყობილობანი).

92. განივ-მრანდავ ჩარხებს (შეპინგები) და ვერტიკალურ მღარავ ჩარხებს წარმოშობილი ბურბუშელასათვის უნდა ჰქონდეთ მიმღები.

93. ჩარხებიდან ბურბუშელის გაწმენდა უნდა სრულდებოდეს შემჭურებელ-ჩორქების ან სხვა მსგავსი მოწყობილობით. ბურბუშელის ხელით ჩარხიდან გაწმენდა დაუშვებელია.

94. სამუშაო აღგილები და გასასვლელები შენახული უნდა იქნეს სუფთად და არ უნდა იყოს შეხორგილი მასალებითა და რაიმე ნაწარმით. სამუშაო აღგილზე მასალების დამზადებისა და მზანაწარმის დაწყობამ უნდა უზრუნველყოს მათი სიმყარე.

95. მჭრელი და სამაგრი ხელსაწყო უნდა ინახებოდეს სამუშაო აღგილებთან დაყენებულ საგანგებო მაგიდებში, ჩარხების საღვარზე ხელსაწყოს შენახვა, თუ ეს არ არის გათვალისწინებული ჩარხის კონსტრუქციით, დაუშვებელია.

96. ყოველი ტრანსმეისული დანადგარი უნდა აქმაყოფილებდეს იმ მოთხოვნებს, რომელთაც ითვალისწინებს პროფესიონალური კავშირის საკავშირო ცენტრალური საბჭოს პრეზიდიუმის მიერ 1941 წლის 5 თებერვალს დამტკიცებული „ტრანსმეისის დაყენებისა და ექსპლუატაციის წესები“.

მუშაობა სახარატო ჩარხებზე

97. ჩარხის საცვლელი კბილანას დაცვა, რომელიც მის განუყოფელ ნაწილს წარმოადგენს, საიმედოდ უნდა ფარავდეს კბილანას და იყოს მოხერხებული ექსპლუატაციისათვის.

98. მუშტა ვაზნის გამოშვერილი ნაწილები, აგრეთვე სამართო ვაზნის ჩარჩივები დაცული უნდა იქნეს ან უშიშარი იყოს თავისი კონსტრუქციით.

99. ჩარხზე დასამუშავებელი ნაწილების ზუმფარა ტილოთი გაწმენდა ან გახეხვა უნდა შესრულდეს მხოლოდ სამარჯვის დამარებით.

100. ჩარხის შპინდელის დამუხრუჭება დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო სამუხრუჭო მოწყობილობის დახმარებით. ჩარხის შპანდელის ხელით დამუხრუჭება აკრძალულია.

101. ავტომატებსა და რევოლვერულ ჩარხებზე წნელის მასალის დამუშავებისას შპინდელის უკან გამოშვერილი წნელის ნაწილი უნდა მოთავსდეს დაზურულ საფარში, რომელიც მუშაობის დროს არ იწვევს მკვეთრ ხმაურს.

102. საჭრისიანების საჭრელი ფირფიტები საიმედოდ უნდა იქნეს დაკავშირებული.
103. კარუსელური ჩარხის პლანშაიბა წრეხაზობრივად უნდა იქნეს დაცული.

მუშაობა საბურლ დაზგაზე

104. საბურლი ჩარხის შპანდელსა და ვაზნას არ უნდა ჰქონდეს გამოშვერილი ნაწილები, თუ ასეთია, იგი დაფარული უნდა იქნეს ჩალითებით.

105. დაცული უნდა იქნეს ჩაბმული ჩარხის გადამცემი კბილანები.

106. ნახვრეტიდან ბურბუშელას მოცილება უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ბურლის ბრუნვის შეწყვეტისა და მისი გვერდზე არინების შემდეგ.

107. გაბურლული ნახვრეტიდან ბურბუშელას მოცილება და-საშვებია მხოლოდ ჰაერის ჭავლის (საბერველებით, შეკუმშული ჰაერით) დახმარებით.

ბურბუშელას სულის ჩაბერვით მოცილება დაუშვებელია.

108. დასამუშავებელი დეტალები მჭიდროდ უნდა იქნეს გამაგრებული ჩარხის მაგიდაზე გირავების კონდუქტორებისა და სხვა საიმედო მოწყობილობათა დახმარებით. ბურლვის ღროს დეტალების ხელით შეკავება დაუშვებელია.

109. ბრუნვის ღროს ბურლის გამოცვლა შეუძლებელია. იგი, გამონაჯლისის სახით, დასაშვებია მხოლოდ უსაფრთხო საცვლელი ვაზნის გამოყენებით.

დასამუშავებელი დეტალის შეცვლისას ბურლი არინებულ უნდა იქნეს გვერდზე.

მუშაობა სარანდ ჩარხებზე

110. განიგ-სარანდი ჩარხის (შეპინგი) ცოციას ან სიგრძივ-სარანდი ჩარხის მაგიდის დარტყმებისაგან აცილებისათვის დაყენებულ უნდა იქნეს ისეთი მოწყობილობა, რომელიც დაიცავს მაგიდისა და ცოციას გამოსავლის ზონას სადგარის ზლეარს იქით.

მუშაობა სალარავ ჩარხებზე

111. დაცული უნდა იქნეს გადამცემი ლილვი ვერტიკალურ-სალარავ ჩარხზე.

112. დაცული უნდა იქნეს სალარავი ჩარხის ფრეზის არასამუშაო ნაწილი.

113. სალარავი სამართულის შემცველი ხრახნის გამოშევრო-
ლი თავი დაცული უნდა იქნეს ჩალითით.

სამართული
გამოშევროლი

მუშაობა მაკრატელზე და ხერხზე

114. ფურცლოვანი ლითონის საჭრელი მაკრატელი მომარა-
გებული უნდა იქნეს მაგიდითა და დამკველი სახაზავით, რომლე-
ბიც ავვაცილებს ხელის მოსვედრის დანის ქვეშ.

115. ლითონის საჭრელი მრვვალი ხერხი მთელ არასამუშაო-
ნაწილზე დაფარული უნდა იქნეს ლობურით.

მუშაობა გამაცივებელი სითხეების გამოყენებით

116. საჭრელ ხელსაწყოსთან გამაცივებელი სითხის მომწოდე-
ბელი მიღები ისე უნდა იქნენ მოწყობილი, რომ შეიძლებოდეს მა-
თი არინება ან მოყვანა საჭრელი ინსტრუმენტის ზონაში ხელის შე-
ტანის გარეშე.

117. დიდ სიჩქარეებზე ჭრისათვის მომუშავე ჩარხების გამაცი-
ვებელი სითხით ან ზეთებით მომარაგება უნდა ხდებოდეს დაფებით,
რომლებიც არ დაუშვებენ სითხის ან ზეთის გაშეფვას ჩარხის გა-
ბარიტს იქით.

118. იატაკზე სითხის დაღვრის თავიდან აცილების მიზნით,
მაცივებელი სითხით მომუშავე ჩარხები მომარაგებული უნდა იქნენ
ქვესადგამებით.

119. მაცივებელი სითხე შეიძლება გამოყენებულ იქნეს რე-
ცირკულაციისათვის მხოლოდ ლითონის ბურბუშელისა და ნახერ-
ხისაგან მისი გაწმენდის შემდეგ.

120. ქიმიური რეაქციების გამოყენებისას მაცივებელ ნარევთა
შედგენილობა შეთანხმებული უნდა იქნეს სახელმწიფო სანიტარულ
ინსპექციისთან.

აბრაზიული ჩარხების მოწყობისა და ექსპლუატაციის უსაფრთხოების ზომები

121. ჩარხები აბრაზიული ფარგალით უსაფრთხოების მუშაო-
ბისას ვიბრაციის (შენჯღრევის) თავიდან აცილების მიზნით, საიმე-
დოდ და მჭიდროდ უნდა დაიდგას შესაფერის საფუძველზე.

122. სალესი და მრანდავი ჩარხები, რომლებიც მშრალი წე-
სით მუშაობენ და მტვრის დიდ რაოდენობას გამოყოფენ მომარაგე-
ბული უნდა იქნენ მტვრის გამწოვი მოწყობილობით.

123. ყველა აბრაზული ფარგალი უნდა ჩაისვას ფოლადისა-
კან ან საქვაბე რეინისაგან გამზადებულ დამცველ გარსაცმლი
დამცველი გარსაცმი მჭიდროდ უნდა იქნეს მიმაგრებული ჩარხზე

124. 500 მ/მ დიამეტრის ფარგლის მაქსიმალურად დასაშვები
ლრეჩო ახალი აბრაზული ფარგალის პერიფერიასა და დამცველი
გარსაცმის შიგა პერიფერიულ ზედაპირს შორის არ უნდა აღე-
მატებოდეს 40 მ/მ. გარსაცმის კედლებს შორის ყველაზე დიდი
შიგნითა განი, ფარგლის 300 მ/მ-დე დიამეტრისას, უნდა იყოს ფარ-
გალზე 40 მ/მ-ით განიერი, ხოლო ფარგლის 300 მ/მ-დან 500 მ/მ-მდე
დიამეტრისას – 50 მ/მ-ით. დამცველი გარსაცმის გახსნის კუთხე
ფარგლისათვის, რომელიც გამოიყენება საჩორტ და სალეს ჩარხებ-
ზე, არ უნდა აღემატებოდეს 65°-ს.

125. აბრაზიული ფარგალი არ უნდა მაგრდებოდეს ჩარხის
ლილვზე ჩასოლვით; ლილვზე მისი დამაგრება უნდა წარმოებდეს
მომჭერი მილტუჩით (დისკო) და ქანჩით.

126. მილტუჩის ზედაპირი, რომელიც ეხება ფარგალს, გულ-
დასმით უნდა იყოს დამუშავებული.

127. ორივე მილტუჩის დიამეტრები და მომჭერი ზედაპირები
ზუსტად ერთნაირი ზომისა უნდა იყოს, ამასთან მოძრეული ტუჩმი-
ლების დიამეტრი უნდა შეადგენდეს ფარგლის დიამეტრის ნახევარს
მაინც.

128. მომჭერ მილტუჩებს (დისკო) ცენტრალურ ზედაპირზე
უნდა ჰქონდეს ამონაჩარხი, რათა ფარგლის უშუალო ჩაჭერა მილ-
ტუჩებით წარმოებდეს თანაბრად წრიულ ზედაპირზე ფარგლის დი-
ამეტრის არაუმეტეს 1/16-ზე.

129. ხელით საბრუნავ სალეს ჩარხებზე დასამუშავებელ ნაწარ-
მის დასამაგრებლად გამოყენებული უნდა იქნეს ხელსაყრდენები.
ხელსაყრდენები უნდა იყოს მჭიდრო კონსტრუქციისა და აუცილებ-
ლად გადასაძრავები, რათა ფარგლის ამოქმედების საჭიროებისას
შესაძლებელი იყოს დაყენება რაც შეიძლება ახლო მანძილზე ფარ-
გლის სამუშაო ზედაპირიდან.

საჩორტნ-სალეს ჩარხზე ორი ხელსაყრდენის არსებობისას
თვითეულ მათვანს უნდა ჰქონდეს ერთმანეთისაგან დამოუკიდებე-
ლი გადასაძრავი.

130. ლრეჩო ხელსაყრდენის კიდეებსა და ფარგლის სამუშაო
ზედაპირს შორის უნდა იყოს არაუმეტეს 3 მ/მ-ისა, ამასთან ხელ-
საყრდენის კიდეს არ უნდა ჰქონდეს ნაღიერი ან ნაჯაო.

131. ხელსაყრდენის საყრდენი ზედაპირი უნდა იყოს ღმრთებული ფარგლის ლერძის სიბრტყის ქვემოთ, მაგრამ არა 3 მ/მ-ისა.

132. ფარგლის ყოველი გადადგმის შემდეგ ხელსაყრდენი საიმედოდ მაგრდება შესაფერის მდგომარეობაში. ხელსაყრდენის გადადგმისას ჩარხი მთლიანად გაჩერებული უნდა იქნეს.

133. აბრაზიული ფარგლის ჩარხზე დაყენება უნდა დაევალოთ მხოლოდ საგანგებოდ გამოყოფილ გამოცდილ მუშებს.

134. აბრაზიული ფარგლის ხვრეტილის დიამეტრი უნდა იყოს ფარგლის დიამეტრი რის მიხედვით $0,1 - 1,0$ მ/მ-ით მეტი შპინდელის დიამეტრზე.

135. ფარგლის შპინდელზე ჩამოცმა ადვილად უნდა ხდებოდეს დაწოლის გარეშე; იმ შემთხვევაში, თუ საჭირო შეიქნა ხვრეტილის გადიდება ფარგალში, ამ ოპერაციის შესრულება უნდა წარმოებდეს გალესვის გზით. დაუშვებელია ამ მიზნით ხელის დასაყრდენი იარაღების (ლოჯი, ჩაქუჩი) გამოყენება.

136. მომჭერ მილტუჩებსა (დისკოებს შორის) და აბრაზიულ ფარგალს შორის ორივე მხრიდან უნდა დაიდგას მაგარი მასალის (მუყაოს, ტყავის, რეზინის და ა. შ.) შუასადებები.

შუასადების სისქე უნდა იყოს $0,5$ -დან 3 მ/მ-დე ფარგალის დიამეტრის მიხედვით.

შუასადები უნდა გამოდიოდეს მთელი წრეწირის გარეთ მილტუჩადან $3 - 5$ მ/მ-ით.

137. დაყენებისას ფარგალი აუცილებლად უნდა იქნეს შემოწმებული და გაწონასწორებული.

138. ჩარხის შპინდელის ბოლოებზე ქანჩის მოსაჭერად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ ქანჩის გასაღები. ამ ოპერაციისათვის დამატებით მოწყობილობათა (მილის ბოლოები და სხვ.) გამოყენება დაუშვებელია.

139. სამუშაო ჩარხზე აბრაზიული ფარგალის დაყენების შემდევ უკანასკნელი უნდა გაისინჯოს არა ნაკლებ ხუთი წუთის განმავლობაში, ცარიელი მაქსიმალური ბრუნვისას, ამასთან დამცველი გარსაცმი თავის აღგილზე უნდა იყოს.

140. აბრაზიულ ფარგალზე ნაკეთის მიწოდება უნდა ხდებოდეს თანდათანობით, მკეთრი დაწოლის გარეშე.

141. სველი წესით მუშაობისას:

ა) მაცივებელი სითხის ნაკადი განუწყვეტლივ უნდა ასველებდეს ფარგალს მთელ სიგანგზე და მიიმართებოდეს ნაკეთის ფარგალთან შეხების აღგილისაკენ;

ბ) დაუშვებელია ფარგალის მშრალი მუშაობის შემდეგ უშვებელი აღოდ სველ სამუშაოზე გადაყვანა.

გ) დაუშვებელია ისეთი ემულსის გამოყენება, რომელიც მავნედ მოქმედობს შეკრულ ფარგალზე.

142. აბრაზიული ფარგალის გვერდით (ტორსული) ზედაპირებზე მუშაობა დაუშვებელია, თუ ისინი არ არის განკუთვნილი საგანგებოდ მოცემული სამუშაოს სახისათვის.

143. აბრაზიული ფარგლის ბრუნვის რიცხვის კონტროლისათვის გამოყენებულ უნდა იქნეს ბრუნვის აღმრიცხველი.

144. აბრაზიული ფარგლების გამართვა, მათი გაცვეთის შემთხვევაში, უნდა წარმოებდეს მხოლოდ სპეციალური მოწყობილობით, ფრეზის ან ვარსკვლავის, კარბორუნდის ფარგლების, ალმასებისა და სხვ. გამოყენებით. დაუშვებელია აბრაზიული ფარგლის გამართვა ღოჯით ჭრევის გზით.

145. აბრაზიული ფარგალის მუშაობისას ან მის გამართვისას წერილი ნამსხვრევებისა და მტვრის მოხვედრისაგან მომუშავეთა თვალების დასაცავად, აუცილებელია მომუშავეთა დამცველი სათვალეებით ან ჩარხების დამცველი ექრანებით მომარავება. დამცველი ექრანების კონსტრუქცია უნდა იძლეოდეს მინების სწრაფი გამოცვლის საშუალებას.

146. ყოველ სალეს-სარანდავ ჩარხთან მოწყობილი უნდა იქნეს განათებულობის ნორმების შესაფერისი ადგილობრივი განათება.

147. აბრაზიული ჩარხების მოწყობილობა, აბრაზიული ფარგლების შენახვისა და გამოცდის საშუალებანი უნდა პასუხობდნენ შესაფერისი სახელმწიფო სტანდარტის მოთხოვნებს.

VI. უსაფრთხოდ მუშაობის ზომების შესახებ ხის მექანიკურად დამუშავებისას

ზოგადი დებულებები

148. მუღმივი ხის დამამუშავებელი ჩარხები უნდა იღგმებოდეს მყარ საძირკველზე, გულდასმით ისინჯებოდეს თარაზოთი, შევსლით და შემოწმების შემდეგ სამედოდ მაგრდებოდეს.

149. ხის დამამუშავებელი ჩარხების დანისებრი ლილვები უნდა აქმაყოფილებდნენ შემდეგ პირობებს:

ა) დანისებრი ლილვები უნდა იყოს მრგვალი, ცილინდრული ფორმისა; აკრძალულია პრიზმული ფორმის ლილვები; დაუშვებელია ზესადები ლილვისათვის ცილინდრული ფორმის მიცემა;

ბ) დანის პირის ქვეშ უნდა იყოს ბურბუშელას სამტვრევი;

გ) ლილვას არ უნდა ჰქონდეს ისეთი ნაწილები, რომელიც ცენტროდენულ ძალის მოქმედებით შეეძლებათ მისგან აგრძელოს კეცება;

დ) დანები უნდა იყოს სწორად და საიმედოდ გამაგრებული;

ე) დანისებრი ლილვი უნდა იყოს ზუსტად გაბალანსირებული, ხოლო დანები და სხვა მოსახსნელი ნაწილები გამოკიდებული.

ვ) დანისებრ ლილვებზე უნდა იყოს გამამზადებელი ქარხნის თვალსაჩინო დალი, რომელზეც ნაჩვენები იქნება ლილვის მაქსიმალურად დასაშეები სამუშაო ბრუნვის რაოდენობა წუთში;

ზ) დანები უნდა იყოს მტკიცე, სადა, დეფექტების გარეშე.

150. ყოველი ხისძამამუშავებელი ჩარხი მომარაგებული უნდა იყოს საიმედოდ მოქმედი მოწყობილობით, რომლის დახმარებით მოსწავლეებს შეეძლებათ სამუშაო ადგილიდან გაუსვლელად სწრაფად გამორთონ ჩარხი. სამუხრუჭო მოწყობილობათა მოქმედება შესაძლებელი უნდა იყოს მხოლოდ ჩარხის გამორთვის შემდეგ.

151. ხელისა და ყველა მჭრელი ინსტრუმენტი ხის დასამუშავებელ ჩარხზე სწრად გალესილი და ბასრი უნდა იყოს. ყველა ხერხი, გარდა სპეციალური კონსტრუქციის ხერხებისა, გახსნილ უნდა იყოს.

152. მომწოდებელი ლილვები, გორგოლაჭები და სხვ. ხელსაწყოები, ხის დამამუშავებელ ჩარხებზე, მომარაგებული უნდა იქნენ მოწყობილობებით, რომლებიც დაიცავენ მომუშავეთა თითოებს. კბილოვანი, ლვედოვანი და სხვა გადამცემები უნდა იქნენ შემოღობილი.

153. ხის დამამუშავებელ ჩარხების მბრუნავ ნაწილებზე გამოშვერილ საგნებს (მომჭერ ჭანჭიკებს ვაზნებზე, საგმანს და სხვ.) საღფენილი უნდა ჰქონდეთ.

154. ხის დამამუშავებელი ჩარხები პერიოდულად უნდა მოწმდებოდეს და შემჩნეული უწესიერობანი სასწრაფოდ სწორდებოდეს. შემოწმების ვადები წესდება შინაგანაწესით.

155. ჩარხის ნაწილებზე მასალების დალაგება (მაგიდები, ფილები, შემომფარგლავები) დაუშვებელია.

156. ჩარხებთან, რომელთა მუშაობისას ცვივა ნაჭრები, ბურბუშელა და სხვა უნდა დაიდგას ფარები.

157. ჩარხის ყველა ნაწილი, რომელიც ბრუნავს დიდი კუთხეული სისწრაფით, კარგად დაბალანსებული უნდა იყოს.

158. ხის დამამუშავებელ ჩარხებზე სამუშაო მაგიდაზე მეტი სიგრძის საგნების დამუშავებისას ჩარხის წინ და უკან უნდა მოეწყოს საიმედო საყრდენები, თუ თვით ჩარხზე არ არის ამისათვის სპეციალური მოწყობილობა.

159. იმ შემთხვევაში, თუ ხის დამამუშავებელი ჩარხის ლილ-
ვზე არის რამდენიმე საჭრისი ან სხვა სამუშაო ხელსაწყოები, მცენარეული
შინ მათგან ისინი, რომლებითაც ამჟამად არ მუშაობენ, უნდა მო-
იხსნან, გამოირთონ ან ყრუდ დაიხურონ ბუდეებით.

160. ხის დამამუშავებელი ჩარხების გაწმენდა და დაზეთვა,
აგრეთვე ნაწილების ან მჭრელი ხელსაწყოების გამოცვლა, ბურბუშე-
ლას და ნახერხის ხელით გასუფთავება უნდა წარმოებდეს მხოლოდ
ჩარხის სრული გაჩერების დროს.

161. ხის დამამუშავებელი ჩარხის ირგვლივ იატაკი უნდა იყოს
სწორი და არამცურავი.

162. ხის დასამუშავებელი ჩარხების ახლოს ხე-ტყის მასალისა
და გადანაყრების დაგროვება დაუშვებელია. აუცილებლობისას,
სამუშაოს ხასიათის მიხედვით, ხე-ტყის მასალა უნდა იყოს თვით
სახელოსნოში, მისთვის გამოიყოს საგანგებო აღვილი, ამასთან
დაწყობილი მასალა არ უნდა ავიწროებდეს ჩარხების თავისუფალ
მომსახურებას. ამასთან ერთად მიღებული უნდა იქნეს ზომები,
რომლებიც უზრუნველყოფენ დაწყობილი მასალის სრულ სიმყარეს.
ჩარხებთან მასალის შტაბელის სიმაღლე არ უნდა აღემატებოდეს
1,5 მეტრს იატაკიდან. შტაბელები არ უნდა აბნელებდნენ სამუშაო
ადგილს.

163. ხის დამამუშავებელ სახელოსნოს სათავსოებში ადვილა-
ალებადი ნივთიერებების შენახვა აკრძალულია.

ადვილაალებადი ნივთიერებების რაოდენობა, რომელიც აუცი-
ლებელია უშუალოდ სამუშაოსათვის, შეიძლება იყოს სათავსოში
მხოლოდ ჰერმეტიულად დახურულ ჭურჭელში.

164. წებოს, მასტიფისა და საღებავების მოსახარშავად გამო-
ყოფილი უნდა იქნეს ხის დამამუშავებელი სახელოსნოდან იზოლი-
რებული, სათანადო ვინტილაციის მქონე სპეციალური სათავსო;

165. ხის დამამუშავებელი სახელოსნოების სათავსოებში დისა-
შეებია წებოს შეთბობა მხოლოდ ორთქლით ან ელდენით.

166. მანძილი ცალკეულ ჩარხებს შორის მწყრივში, აგრეთვე
ჩარხებისა და შენობის ნაწილებს (კედლები, სვეტები) შორის, თუ
მათ შორის არ არის განლაგებული სამუშაო აღვილები, მათი გა-
ნაპირა გაბარიტიდან ჩათვლით, უნდა იყოს არანაკლებ 800
მ/მ-ისა.

167. სამუშაო აღვილების სიგანე, ჩარხის განაპირა გაბარი-
ტიდან ჩათვლით, უნდა იყოს არანაკლებ 750 მ/მ-ისა.

168. მთავარი გასავლის სიგანე უნდა იყოს არანაკლებ ორი
მეტრისა.

169. ყოველ ხის დამამუშავებელ ჩარხთან გათვალისწინებულ
უნდა იყოს აღვილი მასალებისა და შზანაკეთის შესანახავის

მუშაობა მრგვალ ხერხზე

170. ხერხის დისკოს ზედაპირი სადა უნდა იყოს. ხის მიწოდება მრგვალ ხერხებზე ხის სიგრძეზე დასახერხად და ჰორიზონტალურ და დახრილ მრგვალ ხერხებზე, ყველა შემთხვევაში, მექანიზმული უნდა იყოს, თუ ტექნიკური პირობებით ეს შესაძლებელი აღმოჩნდება.

171. აქრძალულია გამორთული ხერხის გაჩერება დამუხრუჭიბით, მასზე გვერდითი დაწოლის ან ხის ნაჭერის ხელით დაწოლის საშუალებით, როდესაც ის კიდევ ბრუნავს.

172. ხერხის კბილების მოძრაობა საზიდ ხესთან ერთად მამართული უნდა იყოს ზემოდან ქვემოთ.

173. ხერხის დისკოს ნახვრეტს მაგიდაში უნდა ჰქონდეს ნამდვილი სწორკუთხოვანი ჰუჭრუტანის ფორმა. ნახვრეტის სიგანე უნდა იყოს 2—3 მ/მ-ით მეტი კბილების გასაყარის სიგანეზე.

174. მაგიდის ზემოთ არსებული ხერხის ნაწილი შემოფარგლული უნდა იყოს მყარი დამცველი ხუფით, რომლის გადასატანი ხერხის დისკოს სიბრტყის მიმართულება ისე იქნება, რომ შეიძლებოდეს მისი იმდენად დაშლა-დაყენება, რამდენის შესაძლებლობასაც იძლევა დასახერხი მასალის სისქე. 500 მ/მ-ზე მეტი დიამეტრის ხერხებზე, რომლებიც გამოიყენება სხვადასხვა სისქის ძელების დასახერხად, აუცილებელია გამოყენებული იქნეს დამცველი ხუფი ავტომატურად, რომელიც ეშვება დასახერხს ხეს.

175. ხერხის ქვემო, არა მუშა ნაწილი, უნდა დაიხუროს ორი დამცველი დაფით, რომლებიც დაცილებული იქნება ერთი-მეორი-საგან არა ნაკლებ 100 მ/მ-ით და გამოვა კბილების წვეროს ხაზიდან არა ნაკლებ 50 მ/მ სიღიდით.

შენიშვნა: სავენტილაციო მიმღების მოწყობისას არ იდგმება დაფები, რომლებიც მთლიანად ხურავს ჩარხის მაგიდის ქვეშ არსებული ხერხის დისკოს ნაწილს.

176. ხერხის დისკოს უკან მაგრად უნდა იქნეს დაყენებული გამსოლავი დანა. მანძილი დანასა და ხერხის დისკოს შორის არ უნდა აღმატებოდეს 10 მ/მ განახერხის სიმაღლეს. ამ მოთხოვნის დაცვისათვის ხერხის დისკოსაკენ მიმართული დანის პირი უნდა იყოს რკალისებრი ხერხის კბილების პერიფერიისაკენ.

177. გამსოლავი დანა დაყენებული უნდა იქნეს ხერხის ღის-
კოს სიბრტყის გაგრძელებით და ჰქონდეს მოწყობილობა დანის გადა-
დასანაცვლებლად და გასამაგრებლად ხერხის დისკოს დაწესებული
დიამეტრის მიხედვით.

178. გამსოლავი დანის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ ქბილების
გასაყარის სიგანისა და არაუმეტეს განახერხის სიგანისა. გამსოლი
დანა 20 მ/მ უნდა აღემატებოდეს განახერხის სიმაღლეს. დანის სიგა-
ნემ უნდა უზრუნველყოს მისი სიმტკიცე გვერდითი დაწოლის წი-
ნააღმდეგ.

179. აკრძალულია გამსოლავ დანაზე შემფარგლავ და სხვა
მოწყობილობათა დამაგრება.

180. გრძივი მრგვალი ხერხი უნდა მომარაგდეს მოწყობი-
ლობით მასალის უკან გამოგდების წინააღმდეგ.

181. დახერხვის უკანასკნელ მომენტში მასალის გადაძრავები-
სათვის გრძივი მრგვალი ხერხი მომარაგებულ უნდა იყოს საბიძგე-
ლით, რომელიც მოვა მოძრაობაში ხელით ან პედალით.

182. აკრძალულია პატარა ხის ნაჭრების თამასად, ლარტყად,
სოლებად, ძელუკებად და მაგვარ ნაკეთად დახერხვა მიმმართველ
და მაბიძგებელ მოწყობილობათა გამოყენებლად.

183. ხერხის დისკოს გაწმენდა მისი მოძრაობის დროს დაუშ-
ვებელია.

184. მიმმართველ სახაზავებს უნდა ჰქონდეთ საიმედო სა-
მაგრი, რომელიც არ დაუშვებს სახაზავის თვითნებურ გადაად-
გილებას.

185. ხერხის დისკო ბზარებით ან ჩამოტეხილობით, აგრეთვე
მოტეხილი კბილებით სამუშაოდ არ დაიშვება.

186. დაუშვებელია დისკოს ვიბრაცია და არათანაბარი
ბრუნვა.

187. ხერხის დისკო დამაგრებული უნდა იყოს სამუშაო ლილვ-
ზე სავსებით ერთნაირი დიამეტრის მომჭერი მილტუჩის საშუა-
ლებით, რომელიც დამუშავებულია წრიული ზედაპირით და მიმარ-
თულია დისკოს ზედაპირისაკენ.

188. ხერხის დისკოს კბილები ყოველთვის ბასრად გალესილი
და სწორად გადაყრილი უნდა იყოს. ყველა კბილის მწევრები
უნდა იყოს წრეხაზე, რომლის ცენტრი ზუსტად დაემთხვევა მუშა
ლილების ღერძს.

189. გაყრისი ორივე გვერდზე ერთნაირი უნდა იყოს. გაყრის
საგანე არ უნდა აღემატებოდეს დისკოს ორმაგ სიგანეს.

190. ყველ დისკოზე უნდა იყოს კარგად დასანახავი  დამამზადებელი ქარხნის მიერ დასმული დალი, რომელიც მიუთითებს დისკოს კბილების მშვერვალის ყველაზე დიდ დასაშვებ სისწრაფეს გარშემოწერილობაზე.

შუშაობა ლენტურ ხერხებზე

191. ხერხის ლენტის მოძრაობა საზიდ ხესთან ერთად მიმართული უნდა იყოს ზემოდან ქვემოთ.

192. ყველა ჩარხი ლენტა ხერხებით უნდა იქნენ მომარაგებული სწრაფმოქმედ სამუხრუჭო მოწყობილობით. ლენტა ხერხის საღვარი მუშაობის დროს არ უნდა ახდენდეს ვიბრაციას.

193. ხერხის ლენტის გამომავალი ნაწილი ლენტის მოძრაობის მიმართულებით უნდა იყოს შემოფარგლული გადასასმელი დამცველი ბუდით და დაყენებული იმდენად დაბლა, რამდენადაც ნებას იძლევა დასახერხი ხის სისქე.

194. ხერხის ლენტას აღმავალი ნაწილი დახურული უნდა იქნეს უძრავი მთლიანი დამცველი ბუდით, რომელსაც ექნება გასახსნელი ნაწილი იმისათვის, რომ შესაძლებელი იყოს ლენტის გამოცვლა გადაღობილის მოუხსნელად. ბუდის კარები საიმედოდ უნდა იყოტებოდეს.

195. ლენტა ხერხიანი ჩარხის ზედა ბორბალი დახურული უნდა იყოს ზემოდან მტკიცე რკალისებრი რკინის ზოლიან ან სხვა კონსტრუქციის ღობით, ხერხის ლენტის გაწყვეტის შემთხვევისათვის, ხოლო განივ გვერდებიდან მთლიანი დამცველი დაფით.

196. ლენტის ხერხიანი ჩარხის ქვემო ბორბალი უნდა იყოს დახურული გარეთა გვერდებიდან მთლიანი დამცველი ჩალითით.

197. ყველა ლენტა ხერხი ლენტას გამომავალ ნაწილზე მომარაგებული უნდა იყოს გადასაადგილებელი ხელსაწყოებით მიმართულებისა და ხერხის ლენტას უქანა ნაწილურის დასაყრდენად მის შესავალთან ხეში. ლენტა ხერხი მომარაგებული უნდა იყოს მიმართველი და დასაყრდნობი მოწყობილობებით შაბლონის ან სახაზევის სახით.

198. ხერხის ბორბალი კარგად უნდა იქნეს დაბალანსებული; იგი ორივე ბორბლის ლერძების პარალელური უნდა იყოს.

199. ხერხის ქვემო ბორბლის აღმავალი ნაწილი უნდა იყოს მომარაგებული საიმედო მუსით.

200. ხერხის ლენტას რტყელა უნდა იყოს საღა (ამობერილობისა და ლრმულების გარეშე) და არ ჰქონდეს ბზარები და მოტეხილი კბილები.

201. ხერხის ლენტას ყველა კბილი კარგად უნდა აიღესოს და მათი მწვერვალი განლაგდეს ერთ სწორ ხაზზე. კბილებს შორის უბები მომრგვალებული უნდა იყოს.

202. კბილების გადაღუნვა ორივე მხარეზე უნდა იყოს სავსებით ერთნაირი, ამასთან კბილების ღუნვის ხაზით—ლენტას უკანა ნაწილურის პარალელური.

203. ხერხის ლენტას რჩილვა უნდა იყოს მტკიცე და საღა. რჩილვის ადგილის მოქლონვა დაუშვებელია. შეკავშირებული ხერხის ლენტები უნდა იყოს საიმედოდ დალაგებული ან ჩამოკიდებული.

მუშაობა სარანდაგ ჩარჩებზე

საშალაშინო ჩარხი (მომრგებ-სარანდავი)

204. სარანდავი ჩარხების მაგიდების ხვრელის კიდეები უნდა იყოს მომარაგებული ფოლადის მახვილად დაცერებული ზესადგამით ისე, რომ მანძილი ზესადგამის კიდეებსა და ზედაპირს შორის, რომელიც მოიხაზება დანის პირით, იყოს არაუმეტეს 2—3 მილიმეტრისა.

205. 400. მ/მ-ზე ნაკლები სიგრძისა და 70 მ/მ. ნაკლები სისქის საგნების მომრგებ-სარანდავ ჩარხზე (გამაშალაშინებელი) გარანდებისას, ხის ხელით მიწოდების დროს, აუცილებელია დასამუშავებელი მასალის მისაწოდებლად ვისარგებლოთ განსაკუთრებული კალაბოტებით—საბიძგებლებით.

206. საშალაშინო ჩარხზე ფასონური რანდვა აკრძალულია.

207. საშალაშინო დაზგის ხვრელის მუშა ნაწილი დაკეტილი უნდა იყოს ავტომატურად მოქმედი ლობით, რომელიც საშუალებას მისცემს მუშას ზეასრულოს ყველა ჩარხისათვის დასაშვები სამუშაოები.

208. საშალაშინო ჩარხის ხვრელის არამომუშავე ნაწილი უნდა იყოს გულდასმით და მთლიანად დახურული მიმმართველი სახაზავის ყველა მდგომარეობაში.

209. მიმმართველი სახაზავი საიმედოდ დამაგრებული უნდა იყოს.

210. საშალაშინო დაზგებზე მასალის მრუდწრიული ფორმის გასალაშინებისას მუშაობა უნდა წარმოებდეს სპეციალურ შაბლონებში.

211. 400 მ/მ-ზე მოქლე საგნების დასტობით გაშალაშინებისას აუცილებელია გამოვიყენოთ განსაკუთრებული საბიძგებლები ყუთის, ჩარჩოს და სხვ. სახის მიმჭერებით, რომლებიც სავსებით

შეცვლიან მოსწავლის ხელების ძალით მიჭირებას ჰორიზონტალურ
მიმართულებით.

212. მაგიდის უკანა ნახევარი უნდა იმყოფებოდეს საშუალ
მდგომარეობაში ერთ ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე დანის პირთან
უმაღლეს წერტილში.

213. საშალაშინო ჩარხების მიმწოდებელი მექანიზმები წრე-
დის ავტომატური მიწოდებით, მიმჭირებელი გორგოლაჭი და სხვ.
უნდა იყოს შემოფარგლული.

214. აკრძალულია საშალაშინო ჩარხზე სხვადასხვა სისქის
საგნების ერთდროული გაშალიშინება ავტომატური მიწოდებით.

შუშაობა საფხაჭ ჩარხზე

215. დანისებრი ლილვი უნდა იყოს დაკეტილი ზემოდან და
მთლიანი ლობით წინიდან.

216. საფხაჭი ჩარხის დანისებრ ბორბლის წინ უნდა იყოს
წინა მიმჭერი, უმჯობესია სექციური, ხოლო დანისებრ ლილვის
უკან-უკანა მიმჭერი.

217. საფხაჭი ჩარხები მომარაგებული უნდა იქნენ მოწყობი-
ლობით, რომელიც აგვაცილებს დანით მასალის უკან გადასროლას.

218. წინა და უკანა ლილვაკების ღერძებს შორის გაორკეც-
ბულ მანძილზე ნაკლები ზომის ნაწილების დამუშავება საფხაჭ ჩარხ-
ზე დაუშვებელია სპეციალური მოწყობილობის გარეშე, რომელიც
შემოფარგლავს ჩარხზე მომუშავეს.

219. ღარული ლილვაკები არ უნდა იყოს გაბზარული. არ
უნდა ჰქონდეს ამოცვენილი კბილები და გაცვეთილი ზედაპირი.

220. დაუშვებელია საფხაჭ ჩარხზე ერთდროულად ისეთი
საგნების დამუშავება, რომელთა სისქის სხვაობა აღემატება
1,5 მ/მ-ს.

221. შენახვისა და გადატანის დროს დანის პირი დახურუ-
ლი უნდა იყოს ბუდით მთელ სიგრძეზე.

222. ლილვზე დანების დაყენებისას დანის პირი არ უნდა
ამოდიოდეს 2 მ/მ-ზე მეტით.

223. ყველა დანის პირი უნდა იყოს ერთ ცილინდრულ მრგვალ
ზედაპირზე, რომლის ღერძი ზუსტად უნდა ემთხვეოდეს მუშა ლილ-
ვის ღერძს.

224. დაუშვებელია დანების ქვეშ ქვესადგამის გაკეთება.

225. დანების ქანჩის ჩახრახნის ან ხრახნის გზით მიმაგრება

ჭარმოებს საგანგებო გასაღებით, დაწყებული საშუალო ქანხებიდან ან ხრახნებისაგან, თანდათანობით ლილვის ბოლომდე. მიმაგრების შემდეგ შემკვრელი უნდა გაისინჯოს.

საბურლი ჩარხები

226. საბურლი ჩარხების ბურლების ვაზნებს უნდა ჰქონდეს სადა ზედაპირი. დაუშვებელია ისეთი ვაზნების გამოყენება, რომელ-თაც აქვთ გამოშვერილი დასაყენებელი თავი.

227. ჰორიზონტალური საბურლი ჩარხები მომარაგებული უნდა იყოს ნალოებით ბურლზე ხის დასაყენებლად.

228. ხის კილოებისა და ბუდეების გაბურლისას აუცილებელია სპეციალური ბურლების გამოყენება.

229. ბურლები უნდა იქნეს მომარაგებული ლობით.

230. ბურლის ღობე ისეთი კონსტრუქციისა უნდა იყოს, რომ ხეში ბურლის გალრმავებისას ღობე ფარავდეს ბურლის ზემოთ დარჩენილ ნაწილს, ხოლო ბურლის ხვრელიდან ამოსვლისას ფარგ-ლავდეს მთელ ბურლს.

231. დასამუშავებელი საგანი მჭიდროდ უნდა იქნეს მიმაგრებული ჩარხზე.

232. მრავალშპინდელიანი საბურლი ჩარხების ცალკეული იარაღები, რომლებიც არ მონაწილეობენ მუშაობაში, მაგრამ ბრუნავენ, უნდა იქნენ შემოფარგლული.

233. კოჭებისათვის განკუთვნილი გასაბურლი კოპიტულა მუშაობის დაწყებამდე გულმოდგინედ უნდა გაისინჯოს, რათა ის, რომელიც გაუმართავი და გაბზარულია თავიდან იქნეს მოცილებული.

234. კოპიტულას გაბურლვა და შემოხარატება საჭიროა წარმოებდეს ავტომატურ ჩარხზე.

სახეზი ჩარხები

235. საზუმფარო ჩარხებზე მუშაობისას დასამუშავებელი საგნის მისაწოდებლად და დასაკავებლად გამოყენებულ უნდა იქნეს კალაპოტები.

236. ყველა საზუმფარო ჩარხი მომარაგებულ უნდა იქნეს მუშაობისას წარმოშობილი მტვერისა და ნაწილაკების შემწოვი მოწყობილობებით.

237. დისკო მთელ გარშემოწერილობაზე და არამუშა ზედა-

პირზე დაფარული უნდა იქნეს მტკიცედ, დაწესებული ღობით 

სამართლებრივი
მინისტრი

შაობისათვის აუცილებელი ნაწილის დატოვებით.

238. დისკიან სახეს ჩარხებზე მტკიცედ უნდა იქნეს მიმაგრებული საყრდენი მმართველი სახაზავები, მაგიდები და ხელსაყრდენები. ღრეჩოს ზომა დისკოს სამუშაო ზედაპირის სიბრტყიდნ უნდა იყოს არა უმეტეს 3 მ/მ-ისა.

239. ზუმფარა დისკოზე უნდა დამაგრდეს ნაოჭებისა და ბორცვების გარეშე, იგი მტკიცედ მაგრდება დისკოზე მიმჭირებელი რგოლის საშუალებით.

240. ზუმფარის ზედმეტი ბოლოები, მათი ჩარხზე დამაგრების შემდეგ უნდა მოიჭრას.

სახარატო ჩარხი

241. მძიმე ან შეწებებული საგნების ცენტროებზე დაყენებისას, მათი ცენტროებიდან გამოვარდნის აცილების მიზნით, აუცილებელია გამოყენებულ იქნეს ლითონის საყრდენი ფირფიტები, როგორც უკანა ცენტროსათვის, ისე წინა სავარცხლისათვის.

242. ფირფიტის ჩახრახნის შემთხვევაში, ხრახნები არ უნდა ჩაიხრახნოს ხის ტორსში. ტორსული ზედაპირისათვის საჭიროა გამოყენებული იქნეს ფირფიტები კოტებით.

243. რამდენიმე ნაწილისაგან შეწებებული საგნების ჩარხზე დაყენებამდე უნდა გაისინჯოს შეწებების სიმტკიცე. შეწებებული ნაწილები შეერთებული უნდა იყოს კავების ჩასობის საშუალებით.

244. სახარატო ჩარხები მომარაგებული უნდა იყოს ხელსაყრდენებით ჩარხის პორტონტალური და ვერტიკალური მიმართულებით გადასაადგილებლად, აგრეთვე მუშაობისათვის საჭირო მდგომარეობაში დასაყენებლად.

245. უკანა ვეგის ცენტროს ყოველთვის კონუსური ფორმა უნდა ჰქონდეს.

VII უსაფრთხოების ზომები ხელით ხის დამუშავებისას

246. ჩაქუჩები, კვეუოები და ნაჯახები მტკიცედ უნდა იქნენ გამაგრებული მაგარი ბლანტი მასალისაგან გამზადებული ოფალური მკვეთის სახელურებზე, სწორად იქნენ გასოლილი საცმ აღგილებზე.

247. ხვეწსა და სატეხს მტკიცედ უნდა ჰქონდეს ჩამოცმული

მაგარი და ბლანტი მასალისაგან გაკეთებული ოვალური ფორმის
სახელურები, გაბზარული და გახლეჩილი ბოლოების გარეშე.

248. ქლიბებს, საღვისებს და სახრახნისებს უნდა ჰქონდეს
დაწესებული ფორმის მტკიცედ მორგებული სახელურები.

249. მშეილდისებრ ხერხების რტყელას ბოლოები მჭიდროდ
უნდა იყოს გამაგრებული, ხერხის სახელურს უნდა ჰქონდეს სწორ-
კუთხოვანი კვეთი მომრგვალებული კუთხებით. ზონარმა უნდა
უზრუნველყოს რტყელას საჭირო გაჭიმვა.

250. სარანდავ ხელსაწყოებს წინა ნაწილში უნდა ჰქონდეს
ბუკი ან ამონალები (სანარიმანდე რანდა, სათელი და სხვ.). უკანა
ნაწილი უნდა იყოს გამრგვალებული, სადა. შალაშინის გახლეჩისას
ის სასწრაფოდ უნდა შეიცვალოს ახლით.

251. შალაშინის სახელური მოხერხებული უნდა იყოს ხელში
დასაჭერად.

252. დაზგის ზედა ფიცრის სამუშაო სიბრტყე უნდა იყოს
სწორი და საღა, ბზარისა და ნახეთქის გარეშე. ხის პალოები (ბან-
კეტი) მორგებული უნდა იყოს ბუდეებთან.

დაზგის ხრახნები მომარაგებული უნდა იქნეს სპეციალური
გასაღებებით (ნაგრეხით). აკრძალულია გასაღების მაგიერ გადანაჭ-
რების, ხვეწის, ქლიბებისა და სხვ. გამოყენება.

დაზგის სიმაღლე განისაზღვრება მომუშავის სიმაღლის ნახევ-
რით. თუ დაზგის მოწყობილობა არ იძლევა ამის საშუალებას გა-
შინ დაზგასთან იდგმება ფიცრანაგი, რომლის ფართობი უნდა
იყოს ისეთი სიდიდისა, რომ არ ავიწროებდეს სამუშაო მოძრაო-
ბებს (სიგრძეზე არანაკლებ 1,25 მეტრ., სიგანეზე—0,6 მეტრ.).

253. მანძილი დაზგებს შორის უნდა იყოს არანაკლებ 750
მ/მ-ისა.

254. დაზგაზე მასალის დამუშავებისას ის მჭიდროდ უნდა
გამაგრდეს.

255. დაზგაზე უნდა იყოს მხოლოდ ხელსაწყო, რომელიც სა-
ჭიროა სამუშაოთა წარმოებისათვის. მისი განლაგება მოხერხებული
და უხითათო უნდა იყოს.

VIII დასკვნითი დებულებები

256. ეს წესები შედის ძალაში დღიდან მისი გამოქვეყნებისა.

257. თუ ზოგიერთი ზემოხსენებული წესის შესრულება და-
კავშირებული იქნება კაპიტალურ დაბანდებასთან, ისინი შედიან
ძალაში სკოლის აღმინისტრაციის ან სახალხო განათლების განყო-

ფილებათა მიერ დაწესებულ ვადებში, პროფესიის ცენტრულ
ნიკურ ინსპექტორთა და სახელმწიფო სანიტარულ ზედამხედველობის
ბის აღგილობრივ ორგანოებთან შეთანხმებით.

258. დამნაშავენი ამ წესების დარღვევაში მიეცემიან პასუხის-
გებაში სასამართლოს ან აღმინისტრაციული წესით თანახმად მოქ-
მედი კანონმდებლობისა.

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს
სკოლების სამმართველო

უსაფრთხოების ტექნიკისა და საჭარმოო სანიტარიის წესები გადმოქარ-
თულებულია და შესწორებულია საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს
პედაგოგიურ მეცნიერებათა სამეცნიერო-საკვლევი ინსტიტუტის სასკოლო პიგი-
ენისა და ფიზიკური აღზრდის სექტორში.

შინაარსი

1. ბრძანება № 900—საბავშვო სახლებში 1959 წლის II კვარტალში ჩა- ტარებული შემოწმების შედეგების შესახებ	3
2. ბრძანება № 923—საბავშვო ბალებში 1959 წლის II კვარტალში ჩა- ტარებული შემოწმების შედეგების შესახებ	4
3. ბრძანება № 950—სკოლების, სკოლა-ინტერნატების, პედინსტიტუტე- ბისა და საბავშვო დაწესებულებათა მშენებლობის მიმდინარეობის შესახებ	11
4. ბრძანება № 955—საწარმოო სწავლების საშუალო სკოლების აგრო- ნომ და ინჟინერ მასწავლებელთა პედაგოგიური მინიმუმის კურს— სემინარების მოწყობის შესახებ	18
5. ბრძანება № 1056—საბავშვო ბალების მუშაობის შემოწმების შედეგე- ბის შესახებ	20
6. იმპართვა № 1067—სამუშაოზე მოწყობისა და უმაღლეს და საშუალო სპეციალურ სასწავლებლებში შესასვლელად საშუალო სკოლის კურსდამთავრებულთათვის დახასიათება—რეკომენდაციების გაცემის წესის შესახებ	24
7. საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს სკოლება, სკოლა-ინტერ- ნატებსა და საბავშვო სახლებში მოსწავლეთა თვითმომსახურების შესახებ	25
8. საფრთხოების ტექნიკისა და საწარმოო სანიტარიის წესები საშუალო და რვაწლიანი სკოლების სასწავლო სახელოსნოებში	31

4

რედაქტორი მ. ბუჩქულაძე
კორექტორი ე. აგლაძე

გადაეცა წარმოებას 7/IX—59 წ., ანაწყობის
ზომა 6×10 , ქაღალდის ზომა 60×84 ,
სასტამბო ფორმათა რაოდენობა 3,75
შეკვ. № 1074, ტარაჟი 5000

უ ვ ა ს ო

საქართველოს სსრ განათლების სამინისტროს სტამბა.
თბილისი, უშ. ჩხეიძის ქ., № 19.

Типография Министерства просвещения Груз. ССР.
Тбилиси, ул. уш. Чхеидзе, № 19.